



PXD-2080MIR B

Artikelnummer: 207506

Dôme fixe 1/2,9" réseau, jour&nuitt, H.264, 1920x1080, 3D-DNR, infrarouge, PoE, ONVIF

Hauptmerkmale

Capteur progressif SCAN CMOS 1/2,9" 2.0 mégapixels

Transmission vidéo simultanée (H.264/MJPEG)

Objectif 2,8~10mm jour/nuit

WDR, 3D-DNR réduction de bruits, anti-buée

Coupole enduite (hard coated), résistant à l'abrasion

Conforme ONVIF, POE IEEE802.af

Résolution max. 1920x1080(Full HD)

Objectif à focale variable

Filtre d'arrêt IR pivotant

Détecteur de mouvement intégré

Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD

Spezifikationen

Série	eneo Callisto
Standard résolution	HD 1080p
Système	True Day&Night
Dimension du capteur	1/2,9"
Capteur	Sony Exmor
Sensibilité à la lumière	0,4 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur); 0,02 (SW), 40IRE
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR
Low speed shutter	oui

PXD-2080MIR B

Fortsetzung Spezifikationen

Balance des blancs	ATW, one push, manuelle, AWC (Hold)
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Filtre IR	commutable
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Résolution max.	1920x1080
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 704x480 (4:3), 640x352 (4:3), 320x176 (16:9), 160x96 (16:9)
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Domaine protégé	mise en/hors service
Détecteur d'activité	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Langages du menu	anglais
Connexions externes	entrée d'alimentation, entrée/sortie audio, entrée d'alarme, sortie d'alarme, RJ-45
Sorties vidéo	sortie composite contrôle
Support audio	oui
Audio	ligne d'entrée et de sortie
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Traitement de l'alarme	FTP, E-Mail
Sauvegarde interne	carte microSD, SD-HC 32GB
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type du flux des données	1x H.264, 1x MJPEG simultané
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Browser Web	MS Internet Explorer min. Version 7.0, Mozilla Firefox (Java), Safari (Java), Google Chrome (Java), Mozilla, Safari, Google Chrome - M-JPEG
Protocole réseau	HTTP, TCP, UDP, ARP, IPv4, ICMP, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPnP, Telnet, FTP, IGMP, IPv6, SNMP
Multicast capable	oui
Type de l'objectif	focale variable
Focale	2,8 - 10 mm
Angle d'image horizontal	100,2 - 27,7 °
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Illumination	infrarouge
Portée d'illumination	env. 40m
Accès à distance	navigateur web, logiciel télécommandé client
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Plage de rotation	+/-165° °
Plage de rotation verticale	65° (25°-90°, par rapport à l'horizontal)
Alimentation	12VDC, 24VAC, PoE
Tension	PoE (IEEE-802.3af)
Alimentation via Ethernet	oui
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af

PXD-2080MIR B

Fortsetzung Spezifikationen

Ventilateur	oui
Chauffage	oui
Consommation	12W max.
Mode de montage	montage mural, montage plafond, encastrable
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à +50°C
Gamme de températures (chauffage désactivé)	-20°C ~ +50°C
Anti-vandalisme	oui
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Couleur (caisson)	Pantone 7541
Couleur (coupole)	claire
Indice de protection	IP67
Support de logiciel	www.eneo-security.com/software
SDK	sur demande
ONVIF	oui, ONVIF Test Tool Version 12.06 (Profile S)
Certificats	CE, IK10
Dimensions (hxlxp)	119x140
Poids	1 kg
Contenu de la livraison	mode d'emploi, kit de fixation, clé alène, plaque de montage, câble sortie sub vidéo, plan de perçage
Particularités	Aide électronique de mise au point, zoom et focus réglables de l'extérieur, Coupôle avec couche de revêtement résistant à l'abrasion (dureté Rockwell - H), Soupape intégrée de compensation de pression., Éclairage infrarouge - marche/arrêt réglable (Menu
Interfaces de commande	non
Pas de filtre	pas disponible
Chauffage vitre	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Ouverture (F)	F1,2
Eléments d'image actifs	1936(H) x 1097(V)
Capteur	CMOS
Illumination	30x DEL-IR 850nm, 60°

PXD-2080MIR B

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	202562 / PNR-5216	Enregistreur réseau, 16xIP, 1920x1080, 480ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG,DVI, D-Sub
	202563 / PNR-5116	Enregistreur réseau, 16xIP, 1920x1080, 320ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	202642 / DOME-WB1	Support mural, dômes de la série Callisto
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	204193 / PNR-5104	Enregistreur réseau, 4xIP, 1920x1080, 120ips, 1TB, H.264 MPEG-4, M-JPEG
	207192 / DOME/WEDGE2	Adaptateur d'inclinaison, dômes de la série Callisto
	204192 / PNR-5108	Enregistreur réseau, 8xIP, 1920x1080, 240ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG

Ihr Ansprechpartner



VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Telefon: +49 6074-888-0
 Telefax: +49 6074-888-100
 E-Mail: info@videor.com
 Internet: www.videor.com