



ISM-53M2812W0A

ID d'article: 217636

Caméra à carte 1/2,8", jour&nuit, 2048x1536, 2,8-12mm 12V CC, PoE, intérieur

Caractéristiques principales

Caméra à carte 1/2,8" avec capteur Sony STARVIS CMOS

True Day&Night (TDN)

Video Compression H.264/MJPEG, Web Casting

Analyse vidéo (VCA)

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Assistance OpenVPN

Objectif à focale variable mégapixel, motorisé, 2,8~12 mm

Résolution max. 2048x1536

Indépendante du navigateur utilisé, ONVIF

VerticalView 90°/270° (seulement H.264)

Augmentation de la cadence d'images lors de mouvements

Spécifications

Caméra:

Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	3 Megapixel
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,1 Lux, par F1,4, 50 IRE
Low speed shutter	non
Obturbateur manuel électronique (MES)	1~1/10000Sek.
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/10.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC

ISM-53M2812W0A

Autres spécifications

Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	automatique, fluorescent, extérieure, manuelle, Ampoule électrique
Vidéo:	
Résolution	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Résolution max.	2048x1536
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultanément
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Objectif:	
Type de l'objectif	Varifocal (motorized)
Facteur de zoom	4x
Focale	2,8 - 12 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,2 m
Angle d'image vertical	61 - 26 °
Angle d'image horizontal	83 - 35 °
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, fil de détente avec fonction de comptage et de la direction, détecteur de champ, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, sortie d'alarme
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H-flip, miroir
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Réseau:	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Interfaces / Entrées / Sorties:	




ISM-53M2812W0A

Autres spécifications

Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse)
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	42x42x75mm
Illumination	non
Caisson	sans caisson
Poids	180g
Consommation	6W
Mode de montage	montage encastrable
ONVIF	Profile S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +40°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
Contenu de la livraison:	
Notes:	

ISM-53M2812W0A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	216129 / IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, géré, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, industriel, -40°C à +75°C
	216469 / IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, non-géré, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216472 / IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, non-géré, 120W, 8x PoE, 1xSFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216473 / IAR-7SG1008MMA	Gigabit Switch, géré, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U
	216474 / IAR-7SG1016MMA	Gigabit Switch, géré, 270W, 16xPoE, 4xSFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U
	216682 / IAR-7SG1024MMA	Gigabit Switch, géré, 390W, 24x PoE, 4xSFP 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U
	218218 / eneo Site Manager	Logiciel de gestion caméras IP eneo

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
 108 rue Henri Barbusse
 95100 Argenteuil
 FR
 Tel.: 01.39.47.26.51
 E-Mail: ecorbeau@genitech.fr
 Web: www.genitech.fr