



## NXD-980IR3516P

ID d'article: 210523

Caméra réseau 1/2,8", PoE, 1920x1080, ONVIF, jour&nuit, BLC, AWB, 3,5-16mm, infrarouge

### Caractéristiques principales

Caméra 1/2,8" 2.0 MP Capteur Progressive Scan CMOS

Triple Streaming (H.264, MPEG4, MJPEG)

Réduction de bruits numériques (2D-DNR)

Exposition automatique (AE)

Est indépendante du browser, ONVIF

Augmentation de la cadence cadence d'images lors de mouvement (Boost) OpenVPN

Résolution max. 1920x1080 (Full HD)

True Day & Night (TDN)

Compensation de contre-jour (BLC)

Balance des blancs automatique (AWB)

Zones privées, protection par mot de passe, Filtre IP

### Spécifications

Standard résolution	HD 1080p
Système	True Day&Night
Dimension du capteur	1/2,8"
Capteur	Sony Exmor
Sensibilité à la lumière	0,2 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur); 0,0 Lux (N&B) par F1,8
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR
Low speed shutter	oui
Balance des blancs	AWB
Correction de contre-jour	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	non

# NXD-980IR3516P

## Autres spécifications

Filtre IR	commutable
Fonction miroir	oui
Résolution max.	1920x1080
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 720x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 352x288 (4:3), 352:240 (4:3), 320x240 (4:3)
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Domaine protégé	8 zones privées
Détecteur d'activité	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Affichage de texte	disponible
Langages du menu	allemand, français, russe, chinois, coréen
Connexions externes	entrée d'alimentation
Support audio	non
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Traitement de l'alarme	Enregistrement sur carte SD, FTP, E-Mail, HTTP, HTTP/XML, Boost
Sauvegarde interne	carte microSD, carte microSDHC
Procédé de compression	H.264, MPEG-4, M-JPEG, JPEG
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Interface Ethernet	100Base-TX
Browser Web	MS Internet Explorer min. Version 7.0, Google Chrome (Java), Mozilla Firefox (Java), Safari (Java)
Protocole réseau	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, DHCP, SMTP, DDNS, RTCP, FTP, NFS, CIFS, UPnP, Zeroconf, Bonjour, SSL, OpenVPN, NAT
Multicast capable	oui
Type de l'objectif	focale variable
Focale	3,5 - 16 mm
Angle d'image horizontal	85 - 26 °
Zoom numérique	oui
Commande de l'iris	non
Illumination	infrarouge
Portée d'illumination	env. 20m
Accès à distance	navigateur web
Actualisation firmware	par réseau, web browser
Support e-PTZ	EPTZ (digital PTZ)
Alimentation	PoE, 12VDC
Alimentation via Ethernet	oui
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Ventilateur	oui
Chauffage	non
Consommation	6,0W max.
Mode de montage	montage mural, montage plafond
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +45°C

## NXD-980IR3516P

### Autres spécifications

Anti-vandalisme	non
Caisson	intérieur
Matériau	plastique
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
SDK	sur demande
ONVIF	oui, ONVIF Test Tool Version 12.06 ( Profile S)
Certificats	CE, RoHS
Dimensions (hxlxp)	115x145mm
Contenu de la livraison	accessoires de montage, CD d'installation, plan de perçage, Guide d'installation , mode d'emploi et le logiciel sont sur le CD-ROM
Chauffage vitre	non
Procédé de compression	H.264, MPEG-4, M-JPEG, JPEG
Capteur	CMOS
Illumination	36x DEL 850nm. Senseur intégré pour mise en / hors service.

### Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
36 Rte de Montpellier  
34230 Vendémian  
FR  
Ansprechpartner: service commercial IDF  
Tel.: 0811.040.048  
Fax: 01.49.63.74.41  
E-Mail: [genitech@genitech.fr](mailto:genitech@genitech.fr)  
Web: [www.genitech.fr](http://www.genitech.fr)