

# DGC1104



HD 1080P



D-WDR



Surveillance  
mobile



IP66



## Caméra Dôme HD CCTV IR TVI

### DESCRIPTION

- Capteur 1/2.7" CMOS avec **résolution vidéo 1080P**
- **Faible luminosité** 0.1 Lux / F1.8
- **IR** portée 25 mètres
- **Indice de protection IP66**
- **Surveillance à Distance** via un DVR
  - compatible avec les appareils sous **iOS** et **Android**
  - compatible avec les navigateurs **Internet Explorer / Google Chrome** etc. sous Windows
  - **Logiciel de surveillance Videoviewer** sous Windows et Mac OS

### SPECIFICATIONS

|   |   |
|---|---|
| MODELE                                  | DG104   |
| Capteur d'images                        | 1/2.7" CMOS   |
| Nombre de Pixels                        | 1930(H) x 1088(V)                                   |
| Résolution Vidéo                        | 1080P@30fps(NTSC) / 1080P@25fps(PAL)                |
| Luminosité minimale                     | 0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (LED IR allumée)              |
| S/N Ratio                               | Supérieur à 48dB (AGC désactivé)                    |
| Obturation                              | 1/30 (1/25) sec ~ 1/720000 (1/600000) sec           |
| Objectif                                | f3.6mm / F1.8                                       |
| Angle de vision                         | 96° (Horizontal) / 50° (Vertical) / 116° (Diagonal) |
| IR                                      | 2 LEDs portée 25 mètres                             |
| IR Shift / Filtre IR                    | Oui   |
| Mode jour / nuit                        | Oui   |
| Mode IRIS                               | AES   |
| Balance des Blancs                      | AUTO / USER / PUSH / 8000K / 6000K / 4200K / 3200K  |
| AGC                                     | Auto  |
| Indice de protection                    | IP66  |
| Anti scintillement                      | 50HZ / 60HZ / désactivé                             |
| Contrôle intelligent de lumière ( SLC ) | Oui   |
| Température de travail                  | -20°C ~ 40°C  |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Sortie Vidéo        | 1.0 Vp-p composite, 75Ω |
| Alimentation (±10%) | DC12V / 0.5A            |
| Dimension           | 100(Ø) × 60(H)          |

## ● DIMENSIONS

