



ENREGISTREUR DIGIMASTER AHD
DIGIMASTER



		ENREGISTREUR AHD		ENREGISTREUR AHD	
		DR-4M41A	DR-8M41A	DR-16M42A	DR-16F45AT
CANAUX		4ch		8ch	
VIDEO	SIGNAL D'ENTRÉE	AHD 2.0 1080P / AHD 1.0 720P / 960H (NTSC / PAL)		AHD 2.0 1080P / AHD 1.0 720P / 960H (NTSC / PAL)	
	MONITOR MAIN	VGA / HDMI		VGA / HDMI	
	SPOT OUT	-		-	
	LOOP THROUGH	-		-	
	DÉTECTEUR MOVEMENT	Oui		Oui	
AUDIO	SIGNAL D'ENTRÉE	4ch (10K Ohm, 2.8Vpp)		4ch (10K Ohm, 1Vrms)	
	SIGNAL DE SORTIE	1ch (600 Ohm, 2.8Vpp)		1ch (600 Ohm, 1Vrms)	
	CODEC	G.711		G.711	
ENREGISTREMENT	CODEC	H.264		H.264	
	RATE	60ips/50ips@1080P 120ips/100ips@720P/960H 120ips/100ips@4CIF/2CIF/CIF	120ips/100ips@1080P 240ips/200ips@720P/960H 240ips/200ips@4CIF/2CIF/CIF	240ips/200ips@1080P 480ips/400ips@720P/960H 480ips/400ips@4CIF/2CIF/CIF	480ips/400ips@1080P 480ips/400ips@720P/960H 480ips/400ips@4CIF/2CIF/CIF
	RÉSOLUTION	CIF (352 x 240 / 288), 2CIF (704 x 240 / 288), 4CIF (704 x 480 / 576), 960H (960 x 480 / 576), 720P (1280 x 720), 1080P (1920 x 1080)		CIF (352 x 240 / 288), 2CIF (704 x 240 / 288), 4CIF (704 x 480 / 576), 960H (960 x 480 / 576), 720P (1280 x 720), 1080P (1920 x 1080)	
ALARM I/O	ENTRÉE ALARME	-		8	
	SORTIE ALARM	-		1ch, RELAY (250VAC, 30VDC)	
STOCKAGE	HDD INTÉRIEUREMENT	1 (optional)		2 (optional)	
	STOCKAGE EXTERNE	-		-	
	ODD INTERNE	-		-	
INTERFACES	USB	2 Ports (Envers)		2 Ports (Envers)	
	RS-485	1		1	
	RS-232	-		-	
	LAN	1 (WAN) - 10 / 100Mbps		1 (WAN) - 10 / 100Mbps	
	TÉLÉCOMMANDE	-		-	
ETC	SIGNAL SWITCH	-		-	
	WATCHDOG	Oui		Oui	
	VENTILATEUR	-		-	
POWER	SOURCE DE COURANT	12V DC, Adapteur, 2A, 100 ~ 240V AC, 50-60Hz		12V DC, Adapteur, 4A, 100 ~ 240V AC, 50-60Hz	
	TENSION DE SERVICE	5W max. sans HDD		5W max. sans HDD	
ALENTOURS	TEMPÉRATURE	0°C ~ 40°C		0°C ~ 40°C	
	HUMIDITÉ	10 ~ 90% NC		10 ~ 90% NC	
CAISSON	DIMENSION	255(W) x 236(D) x 42(H)mm		350(W) x 296(D) x 44(H)mm	
	POIDS	970g	1060g	3kg	9.0kg
CERTIFICATION		CE, FCC, KC, C-tick		CE, FCC, KC, C-tick	