

## HD-TVI Eneo

## Caméras HD-TVI / Caméras bullet

	<p><b>TVB-2080V2812IR</b>  <b>N° d'article 212114</b>          Caméra HD-TVI 1/2,8", jour&amp;nuit,          1920x1080, WDR 2,8-12mm, infrarouge,          12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>          Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels          Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)          Transmission vidéo HD-TVI par câble coax          Objectif à focale variable 2,8-12mm jour&amp;nuit          Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)          WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée          Détecteur de mouvements intégré          IP67, chauffage intégré          Installation facile, fixation par vis centrale          Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD          Connecteur mixte</p>	
	<p><b>TVB-2080Z03IR</b>  <b>N° d'article 212115</b>          Caméra HD-TVI 1/2,8", jour&amp;nuit,          1920x1080, WDR, 3x zoom AF,          infrarouge, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>          Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels          Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)          Transmission vidéo HD-TVI par câble coax          Zoom optique autofocus 3x, numérique 32x          Objectif zoom 3-9 mm jour &amp; nuit, filtre d'arrêt pivotant          infrarouge          WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée          Détecteur de mouvements intégré          IP67, chauffage intégré          Installation facile, fixation par vis centrale          Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD          Connecteur mixte</p>	
	<p><b>TVB-920F36IR</b>  <b>N° d'article 212121</b>          Caméra HD-TVI 1/3", jour&amp;nuit,          1280x720, 12V, 3,6mm, infrarouge</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>          Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS          Caisson métallique compact pour installation extérieure          Résolution max. 1280 x 720 (HD)          Transmission vidéo HD-TVI par câble coax          Objectif 3,6 mm jour&amp;nuit          Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)          Détecteur de mouvements intégré</p>	
	<p><b>TVB-980V2812IR</b>  <b>N° d'article 212122</b>          Caméra HD-TVI 1/3", jour&amp;nuit,          1920x1080, 12V, 2,8-12mm, infrarouge</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>          Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS          Caisson métallique compact pour installation extérieure          Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)          Transmission vidéo HD-TVI par câble coax          Objectif à focale variable 2,8-12mm jour&amp;nuit          Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)          Détecteur de mouvements intégré</p>	
	<p><b>TVB-2080Z10IR</b>  <b>N° d'article 212939</b>          Caméra HD-TVI 1/3", jour&amp;nuit,          1920x1080, WDR, 10x zoom AF,          infrarouge,12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>          Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels          Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)          Transmission vidéo HD-TVI par câble coax          Zoom optique autofocus 10x, numérique 32x          Objectif zoom 5,1-51 mm jour &amp; nuit, filtre d'arrêt pivotant          infrarouge          WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée          Détecteur de mouvements intégré          IP67, chauffage intégré          Installation facile, fixation par vis centrale          Connecteur mixte</p>	

## Caméras HD-TVI / Dômes fixe

	<p><b>TVD-2080V2812IR</b>  <b>N° d'article 212112</b>  Dôme HD-TVI 1/2,8", fixe, jour&amp;nuit, 1920x1080, 12/24V, 2,8-12mm, infrarouge, 3D-DNR</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels  Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)  Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  Objectif à focale variable 2,8-12mm jour&amp;nuit  Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)  WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée  Détecteur de mouvements intégré  IP67, chauffage intégré, cardan sur 3 axes  Montage mural ou plafond  Coupole recouverte (hard coated), résistant à l'abrasion  Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD  Connecteur mixte</p>	
	<p><b>TVD-2080Z03IR</b>  <b>N° d'article 212113</b>  Dôme HD-TVI 1/2,8", fixe, jour&amp;nuit, 1920x1080, 12/24V, 3x zoom AF, infrarouge, 3D-DNR</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels  Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)  Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  Zoom optique autofocus 3x, numérique 32x  Objectif zoom 3-9 mm jour &amp; nuit, filtre d'arrêt pivotant infrarouge  WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée  Détecteur de mouvements intégré  IP67, ventilateur intégré, chauffage  Montage mural ou plafond  Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD  Coupole recouverte (hard coated), résistant à l'abrasion  Connecteur mixte, cardan sur 3 axes</p>	
	<p><b>TVD-920F36IR</b>  <b>N° d'article 212117</b>  Dôme HD-TVI 1/3", fixe, jour&amp;nuit, 1280x720, 12V, 3,6mm, infrarouge</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS  Caisson métallique compact pour installation extérieure  Résolution max. 1280 x 720 (HD)  Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  Objectif 3,6 mm jour&amp;nuit  Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)  Détecteur de mouvements intégré</p>	
	<p><b>TVD-980V2812IR</b>  <b>N° d'article 212120</b>  Dôme HD-TVI 1/3", fixe, jour&amp;nuit, 1920x1080, 12V, 2,8-12mm, infrarouge</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS  Caisson métallique compact pour installation extérieure  Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)  Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  Objectif à focale variable 2,8-12mm jour&amp;nuit  Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)  Détecteur de mouvements intégré</p>	
	<p><b>TPD-62V2812P0A</b>  <b>N° d'article 213142</b>  Dôme HD-TVI 1/2,8", fixe, jour&amp;nuit, 1920x1080, 12V, 2,8-12mm, infrarouge, 3D-DNR</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels  Caisson compact en plastique pour installation intérieure  Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)  Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  Objectif à focale variable 2,8-12mm jour&amp;nuit  Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)  3D-DNR (réduction de bruits)  Détecteur de mouvements intégré  Un adaptateur d'inclinaison est compris dans la livraison (Amélioration de 10°)  Coupole à double revêtement (anti-rayures)  Installation facile  Cardan sur 3 axes</p>	

## Caméras analogues / Dômes PTZ



**TPP-72A0030P0A**  
**N° d'article 213271**

1/2,8" Dôme HD-TVI , PTZ, 30x, jour&nuit,  
 4,3-129mm, 1920x1080, WDR, intérieur

**Caractéristiques principales:**

1/2.8" HD-TVI PTZ dome with Sony CMOS-Sensor  
 30x AFZ-lens, 4.3~129mm  
 Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)  
 HD-TVI/AHD and SD-TV signal output  
 Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps  
 2&3DNR Noise Reduction  
 Auto Calibration  
 Privacy zones, Defog function  
 Alarm in- and outputs

## Caméras HD-TVI / Caméras à caisson



**TVC-2080Z03**  
**N° d'article 212116**

Caméra HD-TVI 1/2,8", jour&nuit,  
 1920x1080, WDR 3x zoom AF, intérieur,  
 12/24V

**Caractéristiques principales:**

Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels  
 Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)  
 Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  
 Zoom optique autofocus 3x, numérique 32x  
 Objectif zoom 3-9 mm jour&nuit, filtre d'arrêt pivotant  
 infrarouge  
 WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée  
 Détecteur de mouvements intégré  
 Contact externe pour une commutation jour&nuit

## Enregistrement / Enregistreurs vidéo HD-TVI

	<p><b>TVR-1004AE1.0</b> N° d'article 212125</p> <p>Enregistreur vidéo hybride, 4 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 100 ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Enregistreur hybride, 4 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD Portée importante des signaux Full HD via Coax Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution Vitesse d'enregistrement: 100 ips @ 1280x720 Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080) Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet Standard de compression vidéo H.264 Transfert via USB 2.0 et POS Zoom numérique en relecture et live Accès navigation, mobile et CMS</p>	
	<p><b>TVR-2008AM1.0</b> N° d'article 212126</p> <p>Enregistreur vidéo hybride, 8 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 200ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Enregistreur hybride, 8 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD Portée importante des signaux Full HD via Coax Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution Vitesse d'enregistrement: 200 ips @ 1280x720 Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080) Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet Standard de compression vidéo H.264 Transfert via USB 2.0 et POS Zoom numérique en relecture et live Accès navigation, mobile et CMS</p>	
	<p><b>TVR-2016AM1.0</b> N° d'article 212127</p> <p>Enregistreur vidéo hybride, 16 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 400 ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Enregistreur hybride, 16 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD Portée importante des signaux Full HD via Coax Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution Vitesse d'enregistrement: 400 ips @ 1280x720 Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080) Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet Standard de compression vidéo H.264 Transfert via USB 2.0 et POS Zoom numérique en relecture et live Accès navigation, mobile et CMS</p>	
	<p><b>TVR-3016AH3.0</b> N° d'article 212128</p> <p>Enregistreur vidéo hybride, 16 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 400 ips@1080p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Enregistreur hybride, 16 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD Portée importante des signaux Full HD via Coax Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution Vitesse d'enregistrement: 400 ips @ 1920x1080 Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080) Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet Standard de compression vidéo H.264 Transfert via USB 2.0 et POS Zoom numérique en relecture et live Accès navigation, mobile et CMS</p>	
	<p><b>TER-12N040200A</b> N° d'article 213344</p> <p>Enregistreur vidéo hybride, 4 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 100 ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Enregistreur hybride, 4 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD Portée importante des signaux Full HD via Coax Reconnaissance automatique des signaux Vitesse d'enregistrement: 100 ips @ 1280x720 Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080) Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet Standard de compression vidéo H.264 Transfert via USB 2.0 Accès navigation, mobile et CMS</p>	
	<p><b>TER-22N080300A</b> N° d'article 213345</p> <p>Enregistreur vidéo hybride, 8 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 200 ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Enregistreur hybride, 8 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD Portée importante des signaux Full HD via Coax Reconnaissance automatique des signaux Vitesse d'enregistrement: 200 ips @ 1280x720 Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080) Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet Standard de compression vidéo H.264 Transfert via USB 2.0 Accès navigation, mobile et CMS</p>	

## Enregistrement / Enregistreurs vidéo HD-TVI

	<p><b>TER-22N160300A</b>  <b>N° d'article 213346</b>  Enregistreur vidéo hybride, 16 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 400 ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Enregistreur hybride, 16 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD  Portée importante des signaux Full HD via Coax  Reconnaissance automatique des signaux  Vitesse d'enregistrement: 400 ips @ 1280x720  Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080)  Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet  Standard de compression vidéo H.264  Transfert via USB 2.0  Accès navigation, mobile et CMS</p>	
	<p><b>TVR-2016AM4.0</b>  <b>N° d'article 213614</b>  Enregistreur vidéo hybride, 16 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 400 ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Enregistreur hybride, 16 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD  Portée importante des signaux Full HD via Coax  Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution  Vitesse d'enregistrement: 400 ips @ 1280x720  Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080)  Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet  Standard de compression vidéo H.264  Transfert via USB 2.0 et POS  Zoom numérique en relecture et live  Accès navigation, mobile et CMS</p>	
	<p><b>TVR-2008AM4.0</b>  <b>N° d'article 213615</b>  Enregistreur vidéo hybride, 8 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 200 ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Enregistreur hybride, 8 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD  Portée importante des signaux Full HD via Coax  Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution  Vitesse d'enregistrement: 200 ips @ 1280x720  Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080)  Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet  Standard de compression vidéo H.264  Transfert via USB 2.0 et POS  Zoom numérique en relecture et live  Accès navigation, mobile et CMS</p>	