



HDC-2180Z03 D

ID d'article: 212199

Caméra HD-SDI 1/3", WDR, jour&nuit, 1920x1080, 3x zoom AF, 9-22mm, 12/24V

Caractéristiques principales

Caméra 1/3" capteur progressif scan CMOS 2.0 mégapixels

Transmission vidéo par câble coaxial 1,5G

Zoom AF optique 2,4x, numérique 32x

Filtre d'arrêt infrarouge pivotant

3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée

Résolution max. 1920x1080 (Full HD)

EX-SDI (270Mops) fourchette de signal HD avancée

Objectif 9~22mm, jour&nuit

WDR (grand angle dynamique) en temps réel 25/30 ips

Contact externe pour une commutation jour&nuit

Spécifications

Dimension du capteur	1/3"
Capteur	CMOS
Capteur	Panasonic
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,35 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,6, 40IRE
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 32x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable

HDC-2180Z03 D

Autres spécifications

Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Balance des blancs	ATW, ATW extended, manuelle, one push
Rapport signal-bruit	-50 db
Format du signal	HD-SDI (1.485 Gbps), EX-SDI (270 Mbps)
Taux image	1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Type de l'objectif	zoom auto focus
Focale	9 - 22 mm
Zoom numérique	5x
Ouverture (F)	F1.6~F2.3
Pas de filtre	pas disponible
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Angle d'image horizontal	33 - 14 °
Éléments d'image actifs	1944(H) x 1092(V)
Détecteur de mouvements	oui
Support e-PTZ	non
Configuration menu	AGC, détecteur de mouvements, DNR, mode obturbateur électronique, H/V fonction miroir, rotation, jour & nuit, zones privées, balance des blancs
Langages du menu	anglais, japonais, allemand, français, italien, espagnol, turc, polonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Sorties vidéo	HD-SDI / EX-SDI selectable, sortie composite contrôle
Protocoles de interface de commande	Pelco D, Pelco P
Série	eneo Candid Medium
Dimensions (hxlxp)	72x74x89mm
Illumination	non
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Caisson	intérieur
Matériau	aluminium
Poids	340g
Consommation	8W, 4,0W
Indice de protection	-
Conduite de câble cachée	non
Tension	(+/-15%) 50Hz
Alimentation	12VDC(11VDC-30VDC), 24VAC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	titre
Contenu de la livraison	mode d'emploi

Particularités

Smart Motion Zoom -- Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements

Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines

Zoom pré-réglé (4 positions réglables)

Mode COLOR D (couleur N (noir)) / N Fixed color (couleur fixe N), optimal pour les applications avec un éclairage à lumière blanche

HDC-2180Z03 D

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributeur HD-SDI, entrée 1x HD-SDI, sorties 4x HD-SDI
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	70688 / WD-18	Support mural avec rotule, 1/4"
	70769 / WD-22	Support mural avec rotule, 1/4"
	210224 / HDA-2002EC	Extenseur/convertisseur 1x entrée HD-SDI 1x sortie HDMI
	211257 / HDA-3000E	Extenseur HD, HD-SDI, EX-SDI, 12V

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Tel.: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Web: www.eneo-security.com