



IAD-5SG1004MUA

ID d'article: 216469

Gigabit Switch, non-géré, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Caractéristiques principales

Gigabit PoE switch, Desktop	2x Ports Gigabit Uplink/PD RJ45
Port PD pour alimentation par 60W PoE Injector	4x Ports 10/100/1000 PoE, IEEE 802.3af/at
Jusqu'à 30W par port, max. ≤60W au total	Protection contre les surtensions IEC61000-4-5 (6KV)
Le mode CCTV permet une transmission jusqu'à 250m @ 10Mbps	Gamme de température : -10°C à +45°C
Alimentation 60W contenu dans la livraison	Power supply included

Spécifications

Fonctions:	
Port mirror	non
QoS	non
SNMP	non
Réseau:	
Internal switching capacity (Mpps)	8,9Mpps
Internal switching capacity (Gbit/s)	12Gbps
VLAN	non
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	4x 10/100/1000Base-T, 2x 10/100/1000Base-TX
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	27x135x86mm
Nombre ports PoE	4


IAD-5SG1004MUA

Autres spécifications

Modèle	caisson
Type switch	Switch layer2
Poids	350g
Consommation	60W
Ventilateur	non
Gestion	non
Montage	desktop
PoE Power	60 W
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3at
Alimentation	40~57 VDC, PoE+
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +45°C
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, câble d'alimentation, support d'angle, alimentation
Notes:	
Remarque	### We recommend the use edp. number: 216568 PoE Injector NE-60PoE to ensure an interference-free function with power supply via PD port
Application	intérieur
Supported standards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE), IEC61000-4-2, IEC61000-4-5

IAD-5SG1004MUA

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	216568 / NE-60PoE	Injecteur PoE, 60W, pour Switch IAD-5SG1004MUA

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR
Tel.: 01.39.47.26.51
E-Mail: ecorbeau@genitech.fr
Web: www.genitech.fr