



IAM-5SG1004MMA

ID d'article: 219526

Gigabit Switch, géré, 120W, 4x PoE, 2x SFP, 1000Mbps, industriel, -40°C à +75°C

Caractéristiques principales

-
- Gigabit PoE switch, DIN Rail
-
- 4x Ports 10/100/1000 PoE, IEEE 802.3af/at
-
- Jusqu'à 30W par port, max. ≤120W au total
-
- Prend en charge la connexion d'alimentation redondante
-
- Configuration Web / Management Web
-
- Bouton de réinitialisation PoE pour chaque port
-
- 2x Ports SFP Gigabit Uplink
-
- Supporte VLAN, RTSP, "Fast Ring" et QoS
-
- "Fast Ring" redondante, reconfiguration <20ms
-
- Protection ESD IEC61000-4-5
-
- Relais d'erreur, port de console, DEL d'état
-
- CCTV mode allows transmission up to 250m @ 10Mbps
-

Spécifications

Multicast capable	oui
Fonctions:	
Port mirror	oui
QoS	oui
SNMP	oui
Réseau:	
Internal switching capacity (Mpps)	8,9Mpps
Internal switching capacity (Gbit/s)	24Gbps
VLAN	oui
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	4x 10/100/1000Base-T, 2x 1000Base-X SFP

IAM-5SG1004MMA

Autres spécifications

Connexion optique	SFP Port
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	46,5x110x157mm
Nombre ports PoE	4
Modèle	module DIN rail
Type switch	Switch layer2
Poids	680g
Gestion	oui
Montage	DIN rail, montage mural
PoE Power	120 W
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3at
Alimentation	40~57 VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-40°C à +75°C
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, câble d'alimentation, support d'angle, alimentation
Notes:	
Remarque	Spécification de l'alimentation externe : 100 ~ 240VAC, 150W, 30x70x150mm, -30° ~ + 70°C
Supported standards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE), IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.1X, IEC61000-4-2, IEC61000-4-5

IAM-5SG1004MMA

Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	214832 / DRP-240-48	Alimentation pour IAM-5 Series 240W
	216477 / SFP-1310S40	Module SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, connecteur Duplex LC, -40°C ~ +75°C
	216478 / SFP-1310M40	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, connecteur Duplex LC, -40°C ~ +75°C
	216479 / SFP-0850M10	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, connecteur Duplex LC, 0°C ~ +70°C
	216566 / SFP-1310S10	Module SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, connecteur Duplex LC, 0°C ~ +70°C
	218758 / SFP-0850M40	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Connecteur, -40° ~ +70°C
	219525 / RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~ +70°C

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
 108 rue Henri Barbusse
 95100 Argenteuil
 FR
 Tel.: 01.39.47.26.51
 E-Mail: ecorbeau@genitech.fr
 Web: www.genitech.fr