



# IAM-6MC1001M0A

ID d'article: 221273

Ethernet via câble coaxial, émetteur-récepteur, 270Mbps, données/alimentation, 12-57V

Transmission EPOC Ethernet et Power over Coax	Puissance de sortie 12VDC/2A
Prise Ethernet RJ45 et BNC-Femelle	cryptage réseau AES 128 bits
Taux de transmission max. 270 Mbps Full Duplex	Prend en charge de la connexion multiple (Daisy Chain, Star)
Transmission de données jusqu'à 2,4 km	Protection contre les surtensions
Transmission PoE (PoC) jusqu'à 1,2 km	Gamme de température (en fonctionnement) -20°C ~ +60°C
Émetteur-récepteur d'alimentation 12-57V	Installation facile (Plug & Play)

## Spécifications

Réseau:	
Puissance sortie	60W max.
Data transfer rate	270 Mbps
Gigabit	oui
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Connexions externes	RJ-45, BNC - EPOC
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	1x 10/100/1000Base-Tx, 1x BNC
Entrée PoE	non
Généralités:	
Série	eneo EPOC
Dimensions (hxlxp)	28x83x146mm
Modèle	modèle
Portée	2400 m
Couleur	anthracite
Caisson	métallique
Type switch	Media Converter
Poids	200g
Montage	desktop
Alimentation	56VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +60°C
Contenu de la livraison	mode d'emploi
Application	intérieur
Support de transmission	Coax

## Produits apparentés



IAM-4MU1001M0A | Réf.: 221334



IAM-6MC1001MTA | Réf.: 221576



NE-141/220VAC-57VDC | Réf.: 221276



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

