



IEB-62V2812M0A

ID d'article: 214862

Caméra réseau 1/2,8", jour&nuit, 1920x1080, 2,8-12mm infrarouge, 12VDC, PoE, IP66

Caractéristiques principales

Caméra 1/2.8" capteur Sony CMOS

Objectif à focale variable 2,8~12mm jour/nuit

Analyse vidéo (VCA)

Triple Streaming : 2x H.264, 1x MJPEG

VerticalView 90°/270° seulement H.264

Résolution max. 1920x1080

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Est indépendante du navigateur (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Responsive Web Design, Zero configuration

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.3af

Spécifications

Caméra:	
Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	HD 1080p
Capteur	CMOS, Sony, IMX322, 2,3MP capteur
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,15 Lux, par F1,4, 40IRE
Low speed shutter	oui, automatique
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25 ~ 1/10000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/10.000sec.
Balance des blancs	Mode ATW intérieur, Mode ATW extérieur, manuelle, automatique, Lumière fluorescente, Ampoule électrique, Flammes, Ombre, Ciel dégagé

IEB-62V2812M0A

Autres spécifications

Rapport signal-bruit	50dB
Vidéo:	
Résolution	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)
Résolution max.	1920x1080
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Objectif:	
Type de l'objectif	focale variable
Facteur de zoom	4,0x
Focale	2,8 - 12 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	46 - 18 °
Angle d'image horizontal	73 - 31 °
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	FTP, Boost, Onvif Event Mapping
Support audio	non
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	non
Langages du menu	anglais, allemand, français, coréen, polonais, finlandais
Domaine protégé	8 zones privées, mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG
Interface utilisateur	Type A
Fonction miroir	miroir, flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Réseau:	
Protocole réseau	DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, IPv4, Zeroconf, Bonjour, RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Connexions externes	RJ-45
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Généralités:	
Série	eneo Economy

IEB-62V2812M0A

Autres spécifications

Dimensions (hxlxp)	78,5x78,5x215mm
Illumination	infrarouge, 4x High Power DEL 850nm
Portée d'illumination	env. 40m
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium, plastique
Poids	520g
Chauffage	non
Fixation murale intégrée	oui
Consommation	8,5W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profile S, version 2.4(14.12)
Chauffage vitre	non
Indice de protection	IP66
SDK	sur demande
Conduite de câble cachée	oui
Toit	oui
Alimentation	12VDC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan Device Tool
Notes:	

IEB-62V2812M0A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	211974 / ENX-900P	Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu'à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex
	211976 / ECB-1	Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP
	211979 / ENI-900P	Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique
	211983 / EPS-1016	Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, géré, 19", 1U
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 et 1x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel

<p>www. y.com</p> 	<p>214731 / IAM-5SE1004MUA</p>	<p>Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 et 2x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel</p>
---	--------------------------------	--

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
 36 Rte de Montpellier
 34230 Vendémian
 FR
 Ansprechpartner: service commercial IDF
 Tel.: 01.39.47.26.51
 Fax: 01.39.47.26.52
 E-Mail: genitech@genitech.fr
 Web: www.genitech.fr