



IEB-74M2812MAA

ID d'article: 219588

Caméra réseau 1/3", 2592x1520, jour&nuit, WDR, 2,8-12mm, infrarouge, IP66

1/3" OmniVision CMOS	Carte micro SD (SDHC, SDXC)
Résolution max. 2592x1520, fréquence d'image de 25fps	1 entrée et sortie d'alarme ainsi qu'un support audio
Lentille varifocale motorisée 2,8 ~ 12 mm avec P-Iris	Éclairage infrarouge jusqu'à 30 m
Analyse vidéo d'auto-apprentissage intelligente (IntelliVision Inside)	Easy installation, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	Conformité au ONVIF profil S

Spécifications

Caméra:		Fonctions:	
Dimension du capteur	Bullet	Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Standard résolution	1/3"	Domaine protégé	mise en/hors service
Capteur	4 Megapixel	Accès à distance	navigateur web
Système	CMOS, OmniVision Sensor 4689	Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Sensibilité à la lumière	True Day&Night	Interface utilisateur	Type B
Low speed shutter	0,14 Lux, par F1,6, 40IRE	Fonction miroir	H-flip, miroir
Obturbateur manuel électronique (MES)	oui, automatique	Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/20.000sec.	Réseau:	
Wide Dynamic Range (WDR)	1~1/20.000sec.	Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Fonction "Flickerless"	WDR 120dB	Interfaces / Entrées / Sorties:	
Correction de contre-jour	oui	Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse), câble de connexion environ 40cm
Commutation jour/nuit	Smart BLC	Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Filtre IR	jour, nuit, automatique	Entrées alarmes	1
Balance des blancs	commutable	Sorties alarme	1
	automatique, manuelle	Généralités:	
Vidéo:		Dimensions (hxlxp)	86x90x279mm
Résolution	2592x1520 (16:9), 2560x1440 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 720x576 (4:3), 720x480 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352:240 (4:3), 320x240 (4:3)	Illumination	infrarouge, 34x LED 850nm
Résolution max.	Quad Streaming	Portée d'illumination	env. 30m
Type du flux des données	30 fps	Couleur (caisson)	blanc
Taux de transmission d'image max.	oui	Caisson	extérieur
Multicast capable	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Matériau	aluminium
Procédé de compression		Poids	860g
Objectif:		Chauffage	non
Type de l'objectif	Varifocal (motorized)	Fixation murale intégrée	oui
Facteur de zoom	4x	Consommation	9W
Focale	2,8 - 12 mm	Ventilateur	non
Zoom numérique	oui	Mode de montage	montage mural, montage plafond
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m	ONVIF	Profile S
Commande de l'iris	P-iris, DC	Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Angle d'image vertical	55 - 18 °	Chauffage vitre	non
Angle d'image horizontal	97 - 31 °	Indice de protection	IP66
Fonctions:		SDK	sur demande
Détecteur de mouvements	oui	Conduite de câble cachée	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine	Toit	oui
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme	Alimentation	12VDC, PoE
Audio	audio bidirectionnelle	Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Support audio	oui	Affichage de texte	disponible
Protection par mot de passe	oui	Anti-vandalisme	non
Support e-PTZ	oui	Contenu de la livraison:	
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC	Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation

Notes:	
Remarque	Notez que l'aide au réglage électronique, telle que les fonctions Zoom / Focus ou Pan / Tilt, ne sont pas conçues pour un fonctionnement continu. L'utilisation permanente peut affecter la vie de la caméra.

Produits apparentés



VT-PS12DC-10 | Réf.: 70543



AK-8 | Réf.: 219057



AK-9 | Réf.: 219058

Recommandation de produits



IAR-7SE1024MMA | Réf.: 214460



IAM-5SE1008MUA | Réf.: 214459



IAM-5SG1008MMA | Réf.: 216129



IAD-5SG1004MUA | Réf.: 216469



IAD-5SG1008MUA | Réf.: 216472



IAR-7SG1008MMA | Réf.: 216473



IAR-7SG1016MMA | Réf.: 216474



IAR-7SG1024MMA | Réf.: 216682



eneo Site Manager | Réf.: 218218

Votre interlocuteur



GENITECH
Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR

Tel.:
E-Mail:
Web:

01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
www.genitech.fr