



IED-62F0036M0A

ID d'article: 214865

Caméra réseau 1/2,8", fixe, jour&nuit, 1920x1080, 3,6mm, infrarouge, 12VDC, PoE, IP66

Caractéristiques principales

Caméra 1/2.8" capteur Sony CMOS

Objectif 3,6 mm jour&nuit

Analyse vidéo (VCA)

Triple Streaming : 2x H.264, 1x MJPEG

VerticalView 90°/270° seulement H.264

Résolution max. 1920x1080

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Est indépendante du browser (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Responsive Web Design, Zero configuration

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.3af

Spécifications

Caméra:	
Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	HD 1080p
Capteur	CMOS, Sony, IMX322, 2,3MP capteur
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,3 Lux, par F2,3, 40IRE
Low speed shutter	oui, automatique
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25 ~ 1/10000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/10.000sec.
Balance des blancs	Mode ATW intérieur, Mode ATW extérieur, manuelle, automatique, Lumière fluorescente, Ampoule électrique, Flammes, Ombre, Ciel dégagé

IED-62F0036M0A

Autres spécifications

Rapport signal-bruit	50dB
Vidéo:	
Résolution	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)
Résolution max.	1920x1080
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Objectif:	
Type de l'objectif	focale fixe
Focale	3,6 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	47 °
Angle d'image horizontal	88 °
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	FTP, Boost, Onvif Event Mapping
Plage de rotation	360 °
Support audio	non
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	non
Langages du menu	anglais, allemand, français, coréen, polonais, finlandais
Domaine protégé	8 zones privées, mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG
Interface utilisateur	Type A
Fonction miroir	miroir, flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Réseau:	
Protocole réseau	DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, IPv4, Zeroconf, Bonjour, RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Connexions externes	RJ-45
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Généralités:	
Série	eneo Economy

IED-62F0036M0A

Autres spécifications

Dimensions (hxlxp)	108x144,4mm
Illumination	infrarouge, 30x LED 850nm
Portée d'illumination	env. 30m
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	1 kg
Chauffage	non
Consommation	7,5W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profile S, version 2.4(14.12)
Chauffage vitre	non
Indice de protection	IP66
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	oui
Plage de rotation verticale	65 °(25 ~ 90°)
Certificats	IK10
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan Device Tool
Notes:	

Particularités

Coupole avec couche de revêtement résistant à l'abrasion (dureté Rockwell - H)

IED-62F0036M0A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	70543 / VT-PS12DC-10	Alimentation 100-240V/12VDC- 2,5A, stab., type Cont.& UK
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	211974 / ENX-900P	Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu' à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex
	211979 / ENI-900P	Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique
	211983 / EPS-1016	Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, géré, 19", 1U
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 et 1x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel
	214731 / IAM-5SE1004MUA	Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 et 2x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
36 Rte de Montpellier
34230 Vendémian
FR

Ansprechpartner: service commercial IDF

Tel.: 01.39.47.26.51

Fax: 01.39.47.26.52

E-Mail: genitech@genitech.fr

Web: www.genitech.fr