



IED-62M2812MAA

ID d'article: 220083

Caméra dôme réseau 1/2,8", fixe, 1920x1080, jour&nuit, WDR, 2,8-12mm, infrarouge, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Résolution max. 1920x1080, fréquence d'image de 25fps

Lentille varifocale motorisée 2,8 ~ 12 mm avec P-Iris

Analyse vidéo d'auto-apprentissage intelligente (IntelliVision Inside)

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec

Carte micro SD (SDHC, SDXC)

1 entrée et sortie d'alarme ainsi qu'un support audio

Éclairage infrarouge jusqu'à 30 m

Easy installation, IP66

PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC

Conformité au ONVIF profil S

Spécifications

Caméra:		Fonctions:	
Dimension du capteur	Dome	Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Standard résolution	1/2,8"	Domaine protégé	mise en/hors service
Capteur	HD 1080p	Accès à distance	navigateur web
Système	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290	Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Sensibilité à la lumière	True Day&Night	Interface utilisateur	Type B
Low speed shutter	0,03 Lux, par F1,6, 40IRE	Fonction miroir	H-flip, miroir
Obturbateur manuel électronique (MES)	oui, automatique	Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/10000Sek.	Réseau:	
Wide Dynamic Range (WDR)	1~1/10.000sec.	Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Fonction "Flickerless"	WDR 120dB	Interfaces / Entrées / Sorties:	
Correction de contre-jour	oui	Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse), câble de connexion environ 40cm
Commutation jour/nuit	Smart BLC	Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Filtre IR	jour, nuit, automatique	Entrées alarmes	1
Balance des blancs	commutable	Sorties alarme	1
	automatique, manuelle	Généralités:	
Vidéo:		Dimensions (hxlxp)	99x144mm
Résolution	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352:240 (4:3), 320x240 (4:3)	Illumination	infrarouge, 28x DEL 850nm
Résolution max.	1920x1080	Portée d'illumination	env. 30m
Type du flux des données	Quad Streaming	Couleur (caisson)	blanc
Taux de transmission d'image max.	30 fps	Couleur (coupole)	claire
Multicast capable	oui	Caisson	extérieur
Procédé de compression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Matériau	aluminium
Objectif:		Poids	776g
Type de l'objectif	Varifocal (motorized)	Chauffage	non
Facteur de zoom	4x	Consommation	8,5W
Focale	2,8 - 12 mm	Ventilateur	non
Zoom numérique	oui	Mode de montage	montage mural, montage plafond
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m	ONVIF	Profile S
Commande de l'iris	P-iris, DC	Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Angle d'image vertical	56 - 18 °	Chauffage vitre	non
Angle d'image horizontal	100 - 33 °	Indice de protection	IP66
Fonctions:		SDK	sur demande
Détecteur de mouvements	oui	Alimentation	12VDC, PoE
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine	Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme	Affichage de texte	disponible
Plage de rotation	359 °	Anti-vandalisme	non
Plage de rotation verticale	0 ~ +90°	Certificats	IK10
Audio	audio bidirectionnelle	Contenu de la livraison:	
Support audio	oui	Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation
Protection par mot de passe	oui		
Support e-PTZ	oui		
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC		

Notes:	
Remarque	Notez que l'aide au réglage électronique, telle que les fonctions Zoom / Focus ou Pan / Tilt, ne sont pas conçues pour un fonctionnement continu. L'utilisation permanente peut affecter la vie de la caméra.

Produits apparentés



AK-8 | Réf.: 219057



AK-9 | Réf.: 219058

Recommandation de produits



VT-PS12DC-10 | Réf.: 70543



IAR-75E1024MMA | Réf.: 214460



IAM-55E1008MUA | Réf.: 214459



IAM-55G1008MMA | Réf.: 216129



IAD-55G1004MUA | Réf.: 216469



IAD-55G1008MUA | Réf.: 216472



IAR-75G1008MMA | Réf.: 216473



IAR-75G1016MMA | Réf.: 216474



IAR-75G1024MMA | Réf.: 216682



eneo Site Manager | Réf.: 218218

Votre interlocuteur



GENITECH
Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR

Tel.:
E-Mail:
Web:

01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
www.genitech.fr