



## IED-62V2812P0B

ID d'article: 219549

Caméra réseau 1/2,8", fixe,  
jour&nuit,1920x1080,infrarouge 2,8-12mm, 12V, PoE,  
intérieur

### Caractéristiques principales

Caméra 1/2.8" capteur Sony CMOS

Objectif à focale variable 2,8~12mm jour/nuit

Analyse vidéo (VCA)

Triple Streaming : 2x H.264, 1x MJPEG

VerticalView 90°/270° seulement H.264

Résolution max. 1920x1080

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Est indépendante du browser (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Responsive Web Design, Zero configuration

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.3af

### Spécifications

<b>Caméra:</b>	
Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	HD 1080p
Capteur	CMOS, Sony, Sensor IMX322
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,15 Lux, par F1,3, 40IRE
Low speed shutter	oui, automatique
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25 ~ 1/10000sec.
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/10.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit, externe (capteur)
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	Mode ATW intérieur, Mode ATW extérieur, manuelle, automatique, Lumière fluorescente, Ampoule électrique, Flammes, Ombre, Ciel dégagé

# IED-62V2812P0B

## Autres spécifications

<b>Vidéo:</b>	
Résolution	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)
Résolution max.	1920x1080
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
<b>Objectif:</b>	
Type de l'objectif	focale variable
Facteur de zoom	4x
Focale	2,8 - 12 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	51 - 18 °
Angle d'image horizontal	93 - 35 °
<b>Fonctions:</b>	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, fil de détente avec fonction de comptage et de la direction, détecteur de champ, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping
Plage de rotation	360 °
Plage de rotation verticale	65 °(25 ~ 90°)
Support audio	non
Support e-PTZ	oui
Langages du menu	anglais, allemand, français, coréen, polonais, finlandais
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG
Interface utilisateur	Type A
Fonction miroir	miroir, flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
<b>Réseau:</b>	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Connexions externes	RJ-45, câble de connexion environ 55cm
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
<b>Généralités:</b>	
Série	eneo Economy

## IED-62V2812P0B

### Autres spécifications

Dimensions (hxlxp)	87x113mm
Illumination	infrarouge, 24x LED 850nm
Portée d'illumination	env. 30m
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Caisson	intérieur
Matériau	plastique
Poids	275g
Chauffage	non
Consommation	6W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profile S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
<b>Contenu de la livraison:</b>	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation
<b>Notes:</b>	

### Particularités

Technologie Smart IR : règle automatiquement l'éclairage infrarouge aux conditions ambiantes

# IED-62V2812P0B

## Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	211976 / ECB-1	Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, géré, 19", 1U
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45, et 1x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel
	216129 / IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, géré, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, industriel, -40°C à +75°C
	216469 / IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, non-géré, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216472 / IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, non-géré, 120W, 8x PoE, 1xSFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216473 / IAR-7SG1008MMA	Gigabit Switch, géré, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U
	216474 / IAR-7SG1016MMA	Gigabit Switch, géré, 270W, 16xPoE, 4xSFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U
	216682 / IAR-7SG1024MMA	Gigabit Switch, géré, 390W, 24x PoE, 4xSFP 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U

www. 	y.com 218218 / eneo Site Manager	Logiciel de gestion caméras IP eneo
---	-------------------------------------	-------------------------------------

## Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
108 rue Henri Barbusse  
95100 Argenteuil  
FR  
Tel.: 01.39.47.26.51  
E-Mail: ecorbeau@genitech.fr  
Web: www.genitech.fr