



## IED-63MF2812P0A

ID d'article: 214560

Caméra réseau 1/2,8", fixe,  
jour&nuit,2048x1536,infrarouge 2,8-12 mm, 12V, PoE,  
intérieur

### Caractéristiques principales

Caméra 1/2,8" capteur Sony STARVIS CMOS

True Day&Night

Video Compression H.264/MJPEG, Web Casting

VerticalView 90°/270° seulement H.264

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Assistance OpenVPN

Objectif à focale variable MP, motorisé, 2,8-12 mm

Résolution max. 2048x1536

Est indépendante du browser, ONVIF

Analyse vidéo (VCA)

Augmentation de la cadence d'images lors de mouvements

Intérieur

### Spécifications

<b>Caméra</b>	
Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	3 Megapixel, HD 1080p, HD 720p
Capteur	CMOS
Capteur	Sony STARVIS, IMX124, 3MP capteur
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,1 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,4, 50 IRE
Low speed shutter	non
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/1 ~ 1/10.000 sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Fonction "Flickerless"	oui

# IED-63MF2812P0A

## Autres spécifications

Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable
Obturateur électronique automatique (ESC)	1~1/10.000sec.
Balance des blancs	automatique, fluorescent, extérieure, manuelle, Ampoule électrique
Rapport signal-bruit	50dB
<b>Vidéo</b>	
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
<b>Objectif</b>	
Type de l'objectif	zoom (motorisé)
Facteur de zoom	4,0x
Focale	2,8 - 12 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,2 m
Commande de l'iris	DC
Résolution	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 352:240 (4:3)
Résolution max.	2048x1536
Angle d'image vertical	67 °
Angle d'image horizontal	88 °
<b>Fonctions</b>	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, reconnaissance trip wire (fil de détente), détecteur de champ, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	FTP, E-Mail, Boost, Enregistrement sur carte SD
Plage de rotation	360 °
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H-flip, miroir

# IED-63MF2812P0A

## Autres spécifications

Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
<b>Réseau</b>	
Protocole réseau	TCP/IP, UTP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
<b>Interfaces / Entrées / Sorties</b>	
Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse)
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
<b>Généralités</b>	
Série	eneo Economy
Dimensions (hxlxp)	94x130mm
Illumination	infrarouge
Illumination	28x DEL 850nm
Portée d'illumination	env. 25m
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Caisson	intérieur
Matériau	plastique
Poids	400g
Chauffage	non
Consommation	6W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage plafond, montage mural
ONVIF	Profile S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
<b>Contenu de la livraison</b>	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan Device Tool
<b>Notes</b>	

# IED-63MF2812P0A

## Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	70543 / VT-PS12DC-10	Alimentation 100-240V/12VDC- 2,5A, stab., type Cont.& UK
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	211974 / ENX-900P	Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu' à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex
	211979 / ENI-900P	Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique
	211983 / EPS-1016	Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, géré, 19", 1U
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 et 1x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel
	214731 / IAM-5SE1004MUA	Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 et 2x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel

## Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
36 Rte de Montpellier  
34230 Vendémian  
FR

Ansprechpartner: service commercial IDF

Tel.: 01.39.47.26.51

Fax: 01.39.47.26.52

E-Mail: [genitech@genitech.fr](mailto:genitech@genitech.fr)

Web: [www.genitech.fr](http://www.genitech.fr)