



IPC-52A0030P0A

ID d'article: 212716

Caméra réseau 1/2,8", WDR, jour&nuit, 1920x1080, 30x zoom AF, 4,3-129mm, intérieur

Caractéristiques principales

1/2.8" Sony CMOS Sensor

Full HD 1920x1080 pixels, 1080p@50/60 ips

Réduction de bruit numérique (DNR)

WDR (grand angle dynamique) en temps réel, 25/30 ips

Zones privées

Conforme ONVIF

Zoom AF 30x, 4,3~129 mm / numérique 16x

Compression H.264/MJPEG, Web Casting

VCA Video Analytic

Stabilisation de l' image numérique (DIS)

Entrées/sorties d' alarme, logement Carte microSD

Spécifications

Caméra:

Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	HD 1080p, HD 720p
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, IMX291, 2.4MP capteur
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,35 Lux, par F1,6, 50 IRE
Low speed shutter	oui, 2x ~ 8x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/30000sec
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/30000sec.

IPC-52A0030P0A

Autres spécifications

Balance des blancs	automatique, extérieure, manuelle, fluorescent, Ampoule électrique
Vidéo:	
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Résolution max.	1920x1080
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	60 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Objectif:	
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	30x
Focale	4,3 - 129,0 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	1 m
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	38,4 - 1,8 °
Angle d'image horizontal	65,1 - 2,23 °
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, reconnaissance trip wire (fil de détente), détecteur de champ, anti-brouillard, identification de visage
Traitement de l'alarme	FTP, E-Mail, HTTP, Boost, Enregistrement sur carte microSD
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, 32GB
Langages du menu	anglais, coréen, chinois, russe, allemand, français, japonais
Domaine protégé	16 zones privées, mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS Internet Explorer min. Version 7.0, Google Chrome (Java), Mozilla Firefox (Java)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Réseau:	
Protocole réseau	TCP/IP, UTP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, DHCP, SMTP, DDNS, HTTPS, RTCP, FTP, IPv4, IPv6, Bonjour, Zeroconf, OpenVPN
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Sorties vidéo	Composite (SUB- OUT)

IPC-52A0030P0A




Autres spécifications

Connexions externes	RJ-45, entrée d'alimentation, entrée/sortie audio, RS-485, sortie d'alarme, entrée d'alarme, slot carte SD, vidéo (BNC)
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Interfaces de commande	RS-485
Protocoles de interface de commande	Pelco D, Pelco P, Fastrax IIE, Fastrax
Généralités:	
Série	eneo Premium Class
Dimensions (hxlxp)	88,6x81x142mm
Fixation	1/4" UNC-20
Couleur (caisson)	blanc
Caisson	intérieur
Matériau	plastique
Poids	700g
Consommation	9W
ONVIF	Profile S
SDK	sur demande
Alimentation	PoE, 12VDC, 24VAC
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Scan Device Tool

IPC-52A0030P0A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	70771 / WD-23	Support mural avec rotule, 1/4", Pantone 877
	70835 / WD-12-WA	Support mural avec rotule, 1/4", 140mm, RAL9006
	211974 / ENX-900P	Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu' à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex
	211976 / ECB-1	Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP
	211979 / ENI-900P	Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique
	211983 / EPS-1016	Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"
	79676 / VHM/ECLKB-W	Caisson intempéries (330mm) avec chauff., thermostat, distrib.,RAL9016/7035, 24V
	213613 / VPT-601IPH RAL7035	Tourelle, 360°, 100°/sec.max., Version IP, 230V, RAL7035, chauffage

www. 	y.com 214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, géré, 19", 1U
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 et 1x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel
	214731 / IAM-5SE1004MUA	Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 et 2x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
 36 Rte de Montpellier
 34230 Vendémian
 FR
 Ansprechpartner: service commercial IDF
 Tel.: 01.39.47.26.51
 Fax: 01.39.47.26.52
 E-Mail: genitech@genitech.fr
 Web: www.genitech.fr