



IPP-62A0012M0A

ID d'article: 214175

Dôme réseau 1/2,8", PTZ, 12x, jour&nuit, 1920x1080, 12/24V, PoE, IP66

Caractéristiques principales

Dôme PTZ réseau 1/2,8" capteur Sony Exmor CMOS

Full HD 1920x1080 pixels, 1080p@50/60ips

Réduction de bruit numérique (DNR)

WDR (grand angle dynamique) en temps réel, 25/30 ips

Zones privées (privacy zones)

Compatible ONVIF

Objectif 12x zoom AF, 4,8~57,6mm/ Zoom numérique

Compression H.264/MJPEG, web casting

VCA Video Analytic

Stabilisation de l' image numérique (DIS)

Entrées/sorties d' alarme

Spécifications

Caméra	
Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	HD 1080p, HD 720p
Capteur	CMOS
Capteur	Sony STARVIS, IMX291, 2.4MP capteur
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,35 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,6, 50 IRE
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 8x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/30000sec
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

IPP-62A0012M0A

Autres spécifications

Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps
Correction de contre-jour	HLC, BLC
Filtre IR	commutable
Obturateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/30000sec.
Balance des blancs	automatique, extérieure, manuelle, fluorescent, Ampoule électrique
Vidéo	
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	60 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Objectif	
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	12x
Focale	4,8 - 57,6 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	1 m
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Résolution max.	1920x1080
Angle d'image vertical	37,5 - 3,3 °
Angle d'image horizontal	64,2 - 5,9 °
Fonctions	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, reconnaissance trip wire (fil de détente), détecteur de champ, identification de visage, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	FTP, E-Mail, HTTP, Boost, Enregistrement sur carte SD
Presets	256 presets
Plage de rotation	360 °
Vitesse (commande manuelle)	380 °/Sek.
Audio	ligne d'entrée et de sortie
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, 32GB
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, coréen, chinois
Domaine protégé	16 zones privées, mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	3D-DNR

IPP-62A0012M0A

Autres spécifications

Réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, UTP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, DHCP, SMTP, DDNS, HTTPS, RTCP, FTP, IPv4, IPv6, Bonjour, Zeroconf, OpenVPN
Interfaces / Entrées / Sorties	
Connexions externes	slot carte micro SD, RJ-45, entrée d'alimentation, entrée/sortie alarme, entrée/sortie audio
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	4
Sorties alarme	1
Généralités	
Série	eneo Minitrax, eneo Premium Class
Dimensions (hxlxp)	150x154
Illumination	non
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	1,6 kg
Camera type	PTZ Dome
Consommation	12W
Ventilateur	oui
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profile S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Indice de protection	IP66
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, 24VAC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	oui
Certificats	IK10
Contenu de la livraison	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan Device Tool
Notes	



Particularités

Accessoires de montage disponibles en option

IPP-62A0012M0A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	203696 / DOME-WB2	Support mural, pour la série dômes eneo Minitrax, IED-63
	70543 / VT-PS12DC-10	Alimentation 100-240V/12VDC- 2,5A, stab., type Cont.& UK
	74155 / EDMC/CWB-1	Montage pendant plafond pour la série dôme caméra EDMC, NTD, NLD, NXD & VKCD-1375
	208238 / HAH-1000	Chauffage, tension 24V/10W, pour HDD-1012, NXD-2012, NLD-1422
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	211976 / ECB-1	Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique
	211983 / EPS-1016	Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, géré, 19", 1U

<p>www. y.com</p> 	<p>214459 / IAM-5SE1008MUA</p>	<p>Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 et 1x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel</p>
	<p>214731 / IAM-5SE1004MUA</p>	<p>Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 et 2x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel</p>

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
36 Rte de Montpellier
34230 Vendémian
FR
Ansprechpartner: service commercial IDF
Tel.: 01.39.47.26.51
Fax: 01.39.47.26.52
E-Mail: genitech@genitech.fr
Web: www.genitech.fr