



IPP-88A0030MIA

ID d'article: 220203

Dôme réseau 1/1,7", PTZ, jour&nuit, 30x, H.265, WDR, 3840x2160, infrarouge, IP66

Capteur CMOS Sony STARVIS 1/1,7"	Réduction numérique du bruit (2&3 DNR)
8.0MP 3840x2160 pixels, 25/30 fps	Prise en charge audio, y compris l'alarme audio
Zoom AF 30x, 6 - 180 mm	Illuminatoin infrarouge jusqu'à 200 m
Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)	Entrées et sorties d'alarme, carte micro SD
WDR (Wide Dynamic Range) en temps réel, 25/30 fps	Alimentation 12VDC ou UPoE (Injecteur High-PoE inclus)
Analyse vidéo intelligente en auto-apprentissage (technologie IntelliVision Inside)	Conformité ONVIF Profile S

Spécifications

Caméra:	
Type de caméra	PTZ
Standard résolution	4K Ultra HD
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX226
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,75 Lux, par F1,6, 50 IRE
Low speed shutter	oui, automatique
Obturbateur manuel électronique (MES)	1~1/20.000sec.
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/20.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Correction de contre-jour	Smart BLC
Commutation jour/nuit	jour, nuit, automatique
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	automatique, manuelle
Rapport signal-bruit	52dB

Vidéo:	
Résolution	3840x2160 (16:9), 3072x2048 (4:3), 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2560x1440 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)
Résolution max.	3840x2160
Type du flux des données	Quad Streaming
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objectif:	
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	30x
Focale	6 - 180 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	5 m
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	31,1 - 1,5 °
Angle d'image horizontal	55,4 - 2,7 °

Fonctions:	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme
Presets	256 presets
Plage de rotation	360 °
Vitesse (commande manuelle)	380 °/Sek.
Plage de rotation verticale	-10° à +90°
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui

Fonctions:	
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui

Réseau:	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN

Interfaces / Entrées / Sorties:	
Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse), câble de connexion environ 40cm
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	4
Sorties alarme	1

Généralités:	
Série	eneo Premium Class
Dimensions (hxlxp)	317,8x201.8mm
Illuminatoin	infrarouge, Zoom synchronisé & DEL fixes IR
Portée d'illumination	env. 200m
Couleur (caisson)	blanc, noir
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	5,1kg
Chauffage	non
Camera type	PTZ Dome
Consommation	28W
Ventilateur	oui
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profilé S
Indice de protection	IP66
Alimentation	HiPoE+, 12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à +55°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non

Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation

Notes:	
Remarque	To ensure a faultless PoE operation, please use only the supplied Ultra PoE Midspan of accessories pack.

Produits apparentés



EDC-CMT1-W | Réf.: 220313



EDC-WMB1-W | Réf.: 220314

Recommandation de produits



IAR-7SE1024MMA | Réf.: 214460



IAM-5SE1008MUA | Réf.: 214459



IAM-5SG1008MMA | Réf.: 216129



IAD-5SG1004MUA | Réf.: 216469



IAD-5SG1008MUA | Réf.: 216472



IAR-7SG1008MMA | Réf.: 216473



IAR-7SG1016MMA | Réf.: 216474



IAR-7SG1024MMA | Réf.: 216682



eneo Site Manager | Réf.: 218218

Votre interlocuteur



GENITECH
Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR

Tel.:
E-Mail:
Web:

01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
www.genitech.fr