

P FIBER

Extender fibre optique pour caméras PTZ ...

Le P FIBER permet de connecter la plupart des caméras PTZ avec un seul câble fibre optique hybride jusqu'à 200 mètres de son unité de base (voir la brochure P FIBER BU).

Il prend en charge les flux vidéo SD, HD et 3G SDI bidirectionnels, une liaison Ethernet 10/100/1000 en half ou full duplex et fournit également l'alimentation pour la caméra. Un retour vidéo composite pour un signal de synchro Black-Burst est disponible en option.

Le boîtier, très compact et robuste, est équipé de poignées pour la protection de tous les connecteurs. Un filetage standard M10 ancré sur son panneau latéral permet un montage stable et sécurisé partout où cela est nécessaire.



Caractéristiques :

- Boîtier compact et robuste, finition noire anti-reflets
- Liaisons SD / HD et 3G SDI dans les deux sens, 12G SDI en option
- Ethernet 10/100 / 1000Mbps, 2 ports RJ45 disponibles (en mode Switch)
- Sortie optionnelle CVBS (pour BB Genlock).
- Fournit l'alimentation à la camera, soit avec un port Ethernet POE + (IEEE 802.3at) soit avec un connecteur dédié de sortie 12VDC 30W. (50W en option)
- Fonctionne avec jusqu'à 200 mètres de câble fibre optique hybride, 400 mètres en option
- Connecteur fibre optique NO2-4FDWA OpticalCon Neutrik
- Alimentation : 48VDC (fibre hybride) ou 12VDC (alimentation externe locale)
- Dimensions : 160x120x44mm
- Garantie de 2 ans