



MEB-64V2812M0A

ID d'article: 218355

Caméra HD 1/2,7", jour&nuit, 2560x1440, infrarouge, 2,8-12 mm, 12VDC, IP66

Caméra 1/2,7" capteur progressif scan CMOS	2D-/3D-DNR (réduction de bruits)
Résolution max. 2560x1440	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog
Sélection possible entre HD-TVI, AHD et Composite	Fonction LDC (correction de la distorsion de l'objectif)
Objectif à focale variable 2,8 à 12 mm jour/nuit	Caisson compact pour installation extérieure IP66
Filtre à coupure IR pivotable	

Spécifications

Caméra:		Fonctions:	
Bullet		Langages du menu	allemand, anglais, français, italien, espagnol, turc, hollandais, portugais, polonais, chinois, russe
Dimension du capteur	1/2,7"	Domaine protégé	non
Résolution (pixel)	2560x1440, 960x576	Fonction miroir	miroir, V flip, rotation
Capteur	CMOS, SC5035	Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Système	True Day&Night	Interfaces / Entrées / Sorties:	
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux, par F1,6, 50 IRE	Sorties vidéo	HD-TVI, AHD, composite
Low speed shutter	non	Connexions externes	vidéo (BNC), entrée alimentation 12VDC
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/50.000sec.	Entrées alarmes	non
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/50000sec Sek.	Sorties alarme	non
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Protocoles de interface de commande	UTC
Fonction "Flickerless"	oui	Généralités:	
Correction de contre-jour	non	Dimensions (hxlxp)	82x81x239mm
Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit	Illumination	infrarouge, 24x DEL, IR
Filtre IR	commutable	Portée d'illumination	env. 20m
Balance des blancs	automatique	Couleur (caisson)	blanc
Rapport signal-bruit	50dB	Caisson	extérieur
Vidéo:		Matériau	aluminium
Norme vidéo	PAL/NTSC	Poids	600g
Format du signal	Composite (FBAS), HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP	Chauffage	non
Taux image	25/30fps @ 1440p	Fixation murale intégrée	oui
Synchronisation	interne	Consommation	4,5W
Objectif:		Ventilateur	non
Type de l'objectif	focale variable	Mode de montage	montage mural, montage plafond
Facteur de zoom	4x	Chauffage vitre	non
Focale	2,8 - 12 mm	Indice de protection	IP66
Zoom numérique	non	Conduite de câble cachée	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,2 m	Toit	oui
Ouverture (F)	F1,6	Alimentation	12VDC
Commande de l'iris	DC	Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Angle d'image vertical	26,5 - 13 °	Affichage de texte	disponible
Angle d'image horizontal	94 - 53 °	Anti-vandalisme	non
Fonctions:			
Détecteur de mouvements	non		

Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	modes d'emploi, kit de fixation

Produits apparentés



PS12DC-11 | Réf.: 218653



AK-8 | Réf.: 219057

Recommandation de produits



TVA-1201TRA | Réf.: 212984



TVA-1201TRP | Réf.: 212985



MAM-5ME1001MTA | Réf.: 217344



MAM-5MM1001MOA | Réf.: 220299



MAM-6ME1012MTA | Réf.: 219643

Votre interlocuteur



GENITECH
Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR

Tel.:
E-Mail:
Web:

01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
www.genitech.fr