



MER-32R160300A

ID d'article: 216278

Enregistreur vidéo multisignal 16 canaux, HD-SDI, EX-SDI, TVI AHD, CVI, 960H

Caractéristiques principales

Temps réel, 16 canaux multisignal Full HD

Vitesse d'enregistrement: 400 ips @ 1920x1080

Sorties vidéo HDMI et VGA (Main/Spot)

Sortie moniteur spot composite programmable

Transfert de données via USB 2.0 et POS

Accès navigation, mobile et CMS

Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution

Les formats : HD-SDI, EX-SDI, TVI, AHD, CVI, 960H, Composite

Sortie vidéo principale 4K (Temps réel)

Standard de compression H.264

Zoom numérique en relecture et live

Interface eSATA, fonction HDD Mirror

Spécifications

Format du signal	HD-SDI (1.485 Gbps), EX-SDI (270 Mbps), HD-TVI, Composite (FBAS), AHD, CVI
Procédé de compression	H.264
Affichage:	
Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split, 6 canaux split, 8 canaux split, 9 canaux split, 16 canaux split
Fonction Zoom	en pleine image (opération live et playback)
Enregistrement:	
Mode	Pentaplex
Résolution d'enregistrement max.	1920x1080
Vitesse d'enregistrement	400 fps @ 1920x1080, 400 ips @ 1280 x 720, 400 ips @ 960 x 540, 400 tr./sec. @ 704 x 576
Taux d'enregistrement max.	400 fps, @1920x1080

MER-32R160300A

Autres spécifications

Enregistrement	permanent, minuterie, mouvement, contact, panique, Transfert en POS, évènement
Enregistrement pré-alarme	jusqu'à 10 sec.
Enregistrement post-alarme	jusqu'à 60 sec.
Export de données image	par interface USB
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	programmable
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, sortie alarme, distant par logiciel, Live Pop up, Spot Pop up, bipeur, PTZ Preset
Signal d'alarme	alarme de contact, mouvement, perte de la vidéo, erreur du disque dur, Text in- Pos
Protection par mot de passe	administrateur & utilisateurs
Identification numérique	Filigrane
Langages du menu	anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, portugais, polonais, turc, hongrois, norwegian, suédois, finlandais, persan, japonais, coréen, chinois, taïwanais, thaïlandais, slovène
Accès mobile	iPhone, Android OS
Accès à distance	Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox (seulement image direct), Safari (seulement image direct), logiciel télécommande
Fonction de recherche	heure/date, évènement, calendrier, texte, miniature, Panorama, Lecture immédiate
Avertissement d'évènement	oui
Temps synchronisation	NTP
Enregistrement caméra cachée	disponible
Séquences	oui
Réseau:	
Réseau	10/100/1000 Base-Tx, RJ45
Protocole réseau	TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, UPnP
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Canaux completes	16
Entrées vidéo	BNC-female, Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution
Entrées vidéo (nombre)	16
Sorties principales vidéo	HDMI (4K), VGA
Moniteur spot	HDMI, VGA, composite
Entrées alarmes	16x TTL, configurable comme fermeture/ouverture
Sorties alarme	2x collecteurs ouverts (borne)
Entrées audio	RCA, 16
Sortie Audio	RCA / HDMI
Interfaces de commande	RS-232, RS-485
Protocoles de interface de commande	Pelco D, Pelco P, Fastrax, Pelco C (UTC / HD-TVI)
Configurations de système requises:	
Système d'exploitation	Linux
Généralités:	
Série	eneo Multisignal












MER-32R160300A


Autres spécifications

Dimensions (hxlxp)	88x430x420mm
Rack 19" encastrable	oui
Nombre du disque dur (interne)	max. 8 x SATA
Pupitre de commande (externe)	souris, télécommande
Couleur	anthracite/noir
Capacité du disque dur (interne)	3 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	64 TB
Caisson	plastique/métallique
Poids	10,5kg
Graveur intégré	non
Consommation	280W
Remote Software	HDR_MER_CMS
Alimentation	100 à 230VAC, 50/60Hz
Gamme de température (fonctionnement)	+5°C à +45°C
Interface Affichage de texte	POS/ATM
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, télécommande IR, câble d'alimentation, set de montage HDD, souris, logiciel remote viewer, angle de montage 19" rack
Notes:	

MER-32R160300A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	207186 / HDR_MER_CMS	Logiciel de gestion Transmission d'images pour enregistreurs séries HDR-50xx
	211105 / eneo Raid Box	Expansion Unit, 5-Bay, without HDD, eSATA, Desktop
	214070 / IAM-5EE1001MTA	Émetteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet
	214157 / IAM-5EE1001MRA	Récepteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet
	215230 / VM-4K40M	Moniteur 40" (102cm) LED, 4K UHD, 60fps, DVI-D, HDMI, SDI, VGA, audio
	216598 / VM-4K28M	Moniteur 28" (72cm) LED, 4K UHD, 60fps, DVI-D, HDMI, SDI, VGA, Audio
	216599 / VM-4K55M	Moniteur 55" (140cm) LED, 4K UHD, 60fps, DVI-D, HDMI, SDI, VGA, Audio
	216600 / VM-4K75M	Moniteur 75" (190cm) LED, 4K UHD, 60fps, DVI-D, HDMI, SDI, VGA, Audio
	217657 / HDD-3000SATA Purple	\$
	217658 / HDD-2000SATA Purple	\$
	217659 / HDD-4000SATA Purple	\$

www.		y.com	217660 / HDD-6000SATA Purple	\$
------	---	-------	------------------------------	----

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
36 Rte de Montpellier
34230 Vendémian
FR
Tel.: 01.39.47.26.51
E-Mail: ecorbeau@genitech.fr
Web: www.genitech.fr