

Moniteurs Eneo 04.01.2017

Moniteurs / Écrans jusqu'à 22"

	<p>VMC-8LCD-CM01B N° d'article 203450</p> <p>Moniteur LCD/TFT 8" (20,3cm), 1024x768, boîtier métallique noir, 12V</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Diagonale écran 8" (20,3cm) Commutation automatique PAL/NTSC Affichage menu en plusieurs langues Résolution: 800x600 pixels, 1024x768, 1152x864 pixels Entrée composite, RGB Caisson métal Alimentation : 12VDC Accessoires : Alimentation, télécommande IR, câble VGA Multiple utilisation</p>	
	<p>VMC-8LCD-CP01B N° d'article 203669</p> <p>Moniteur LCD 8,0" (20,3 cm), 1024x768, 12V, support table argenté</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Diagonale écran 8" (20,3cm) Commutation automatique PAL/NTSC Affichage menu en plusieurs langues Résolution : 1024x768 pixels Entrée 2x composite, RGB, audio Haut-parleur intégré Support table intégré Alimentation : 12VDC/24VDC Caisson plastique robuste Utilisations variées</p>	
	<p>VMC-22LED N° d'article 203926</p> <p>Moniteur LCD/TFT 21,5" (54,6cm), Full HD, LED, filtre 3D-Comb, HDMI, VGA</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur TFT 21,5" (54,6 cm) Full HD LCD Résolution 1920x1080, 16:9 Technologie rétroéclairage Filtre peigne 3D, De-interlace et réduction des bruits Ligne de protection anti-brûlure Entrées HDMI, DVI-D, VGA, composite et Y/C Entrées audio stéréo Menu à l'écran facile d'utilisation Caisson avec support mural Verre de protection, dureté de 8H</p>	
	<p>VMC-10.4LED-CP N° d'article 206766</p> <p>Moniteur LCD/TFT 10,4"(26,4cm) 1024x768, LED, 12V, support table, argent</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Diagonale écran 10" (26,4cm) Technologie rétroéclairage DEL Affichage menu en plusieurs langues Résolution: 1024x768 pixels Entrée composite, RGB, audio Haut-parleur intégré Support table intégré Alimentation : 12VDC Caisson plastique Multiple utilisation</p>	
 <p>Image similaire</p>	<p>VMC-10.4LED-CM N° d'article 206767</p> <p>Moniteur LCD/TFT 10,4"(26,4cm) 1024x768, 12V, LED, boîtier métallique, noir</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Diagonale écran 10" (26,4cm) Technologie rétroéclairage DEL Affichage menu en plusieurs langues Résolution : 1024x768 pixels Entrée composite video, RGB Ajustement automatique pour utilisation avec PC Support pour pose (option) Alimentation : 12VDC Caisson métallique Multiple utilisation</p>	
	<p>VMC-19LEDM N° d'article 208366</p> <p>Moniteur industriel LCD/TFT, 19" (48cm), 1280x1024, 12V, verre de protection, HDMI, LED</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur industriel PAL/NTSC LCD/TFT Affichage menu en plusieurs langues Conçu pour un mode continu 24x7x365 Filtre en peigne 3D Résolution : 1280x1024 pixels Entrées FBAS, y/c, HDMI, RGB, audio Commutation rapide du signal, temps de réaction court Diminution des artefacts, du bruit, meilleure fluidité de mouvement de l'image Caisson robuste métallique, verre de protection Haut-parleurs intégrés Télécommande infrarouge Prêt pour montage en rack, inclinable ~ 90°</p>	

Moniteurs / Écrans jusqu'à 22"

	<p>VMC-17LEDMD N° d'article 209576</p> <p>Moniteur LCD/TFT, 17" (43cm), industriel, 1280x1024, 12V, HDMI, VGA, verre de protection</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur industriel PAL/NTSC LCD/TFT Affichage menu en plusieurs langues Conçu pour un mode continu 24x7x365 Filtre en peigne 3D Résolution : 1280x1024 pixels Entrées FBAS,y/c,HDMI,RGB,audio Commutation rapide du signal, temps de réaction court Diminution des artefacts, du bruit et meilleure fluidité de mouvement de l'image Caisson métallique, robuste et compacte, verre de protection Hauts-parleurs intégrés Télécommande infrarouge Prêt pour montage en rack, inclinable jusqu'à 90°</p>	
	<p>VMC-19LEDMD N° d'article 209807</p> <p>Moniteur industriel LCD/TFT, 19" (48cm), 1280x1024, 12V, verre de protection, HDMI</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur industriel LCD/TFT PAL/NTSC Affichage menu en plusieurs langues Conçu pour un mode continu 24x7x365 Filtre en peigne 3D, fonction PIP/PBP Multi Display Résolution : 1280x1024 pixels Entrées FBAS, y/c, HDMI, RGB, audio Commutation rapide du signal Diminution des artefacts, du bruit et meilleure fluidité de mouvement de l'image Caisson métallique, robuste et compacte, verre de protection Hauts-parleurs intégrés Télécommande infrarouge Caisson avec support</p>	
	<p>VM-17PD N° d'article 212465</p> <p>Moniteur LCD/TFT 17" (43cm), 1280x1024, 1 x FBAS, HDMI, RGB, Audio, 12V</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur professionnel LCD/TFT Conçu pour un mode continu 24x7x365 Commutation PAL/NTSC automatique Affichage menu en plusieurs langues Filtre en peigne 3D, technologie Anti-Burn-in Résolution : 1280x1024 pixels (SXGA) Entrées 1 x FBAS, HDMI, RGB, Audio-in Commutation rapide du signal (0,8 sec.) Hauts-parleurs intégrés Alimentation : 12VDC Caisson plastique robuste, compacte Pied intégré</p>	
	<p>VM-19PD N° d'article 212466</p> <p>Moniteur LCD/TFT 19" (48cm) 1280x1024, 1x FBAS, HDMI, RGB, Audio, 12V</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur professionnel LCD/TFT Conçu pour un mode continu 24x7x365 Commutation PAL/NTSC automatique Affichage menu en plusieurs langues Filtre en peigne 3D, technologie Anti-Burn-in Résolution : 1280x1024 pixels (SXGA) Entrées 1 x FBAS, HDMI, RGB, Audio-in Commutation rapide du signal (0,8 sec.) Hauts-parleurs intégrés Alimentation : 12VDC Caisson plastique robuste, compacte Pied intégré</p>	
	<p>VM-22PD N° d'article 212467</p> <p>Moniteur LCD/TFT 21,5" (54,6 cm), Full HD, 1920x1080, DEL, filtre 3D-Comb, HDMI, VGA</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur professionnel LCD/TFT Conçu pour un mode continu 24x7x365 Commutation PAL/NTSC automatique Affichage menu en plusieurs langues Filtre en peigne 3D, technologie Anti-Burn-in Résolution : 1920x1080 pixels (Full HD) Entrées 1 x FBAS, HDMI, RGB, Audio-in Commutation rapide du signal (0,8 sec.) Hauts-parleurs intégrés Alimentation : 12VDC Caisson plastique robuste, compacte Pied intégré</p>	
	<p>VMC-5.6/2-LCD N° d'article 90567</p> <p>Moniteur LCD/TFT 5,6" (14,3cm), 640x480, LED, 2x composite, 2x audio, 12V</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Diagonale de l'écran 5,6" (14,3 cm) Commutation PAL/NTSC automatique Résolution : 640x480 2 entrées vidéo, 1 audio Réglage par menu sur écran Hauts-parleurs intégrés Alimentation : 12 à 30VDC Basse consommation Robuste boîtier en plastique avec pied</p>	

Moniteurs / Écrans jusqu'à 22"



VMC-5.6/2S-LCD
N° d'article 90569

Moniteur test LCD/TFT 5,6" (14,3cm), LED,
 640x480, 2x composite, 2x audio, 12V

Caractéristiques principales:

Moniteur de service couleur
 Diagonale de l'écran 5,6" (14,3cm)
 Commutation PAL/NTSC automatique
 Résolution: 640x480
 2 entrées audio/vidéo, 1 sortie audio
 Réglage par menu sur écran
 Alimentation : 12 à 30VDC
 Accu avec chargeur 1,8Ah
 Résiste aux vibrations
 Coffret de transport robuste

Moniteurs / Écrans de 23" à 39"

	<p>VMC-27LEDM N° d'article 209804</p> <p>Moniteur LCD/TFT 27" (68,6cm), 1920x1080, filtre 3D-Comb, LED, HDMI, DVI-D, Y/C, VGA</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur 27" (68,6 cm) Full HD LCD/TFT Résolution 1920x1080, 16:9 Conçu pour un mode continu 24x7x365 Technologie DEL rétroéclairage Caisson métallique, pied inclus Fonction PIP/PBP Multi Display 3D-Comb filter, De-Interlace, réduction de bruit Affichage menu en plusieurs langues Entrées HDMI, DVI-D, Y/C, VGA, composite Entrées audio stéréo, hauts-parleurs intégrés Télécommande infrarouge</p>	
	<p>VMC-32LEDM N° d'article 209805</p> <p>Moniteur LCD/TFT 32" (81cm), 1920x1080, filtre 3D-Comb, LED, HDMI, DVI-D, Y/C, VGA</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur 32" (81cm) Full HD LCD/TFT Résolution 1920x1080, 16:9 Conçu pour un mode continu 24x7x365 Technologie DEL rétroéclairage Caisson métallique, pied compris Fonction PIP/PBP Multi Display Filtre peigne 3D, De-Interlace, réduction de bruit Affichage menu en plusieurs langues Entrées HDMI, DVI, VGA, Y/C, composite Entrées audio stéréo, hauts-parleurs intégrés Télécommande infrarouge</p>	
 <p>Image similaire</p>	<p>VM-32PD N° d'article 212468</p> <p>Moniteur LCD/TFT 31,5" (80 cm), Full HD, 1920x1080, DEL, filtre 3D-Comb, HDMI, VGA</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur professionnel LCD/TFT Conçu pour un mode continu 24x7x365 Commutation PAL/NTSC automatique Affichage menu en plusieurs langues Filtre en peigne 3D, technologie Anti-Burn-in Résolution : 1920x1080 pixels (Full HD) Entrées 1 x FBAS, HDMI, RGB, Audio-in Commutation rapide du signal (0,8 sec.) Hauts-parleurs intégrés Alimentation : 12VDC Caisson plastique robuste, compacte Pied intégré</p>	

Moniteurs / Écrans à partir de 40"

 <p>Image similaire</p>	<p>VM-42PD N° d'article 212469</p> <p>Moniteur LCD/TFT 42" (106 cm), Full HD, 1920x1080, DEL, filtre 3D-Comb, HDMI, VGA</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Moniteur professionnel LCD/TFT Conçu pour un mode continu 24x7x365 Commutation PAL/NTSC automatique Affichage menu en plusieurs langues Filtre en peigne 3D, technologie Anti-Burn-in Résolution : 1920x1080 pixels (Full HD) Entrées 1 x FBAS, HDMI, RGB, Audio-in Commutation rapide du signal (0,8 sec.) Hauts-parleurs intégrés Alimentation : 12VDC Caisson plastique robuste, compacte Pied intégré</p>	
	<p>VM-4K40M N° d'article 215230</p> <p>Moniteur 40" (102cm) LED/TFT, 3840x2160, UHD, 60fps, DVI-D, HDMI, SDI, VGA, audio</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Professionnel 40" (102 cm) 4K LCD / moniteur TFT Résolution max. 3840 x 2160 pixels Conçu pour fonctionner en permanence 24h/24, 7/7, 365 j/an Traitement antireflet 60 trames par seconde (DisplayPort) DisplayPort, HDMI, DVI-D, SDI, VGA, 3G-SDI Fonction multi-affichage PIP / PBP Super résolution ON/OFF (compense le flou de mouvement) Support compris Caisson métallique robuste (pour usages industriels)</p>	

Moniteurs / Accessoires

	<p>VMC-LCD/WMB-2 N° d'article 208865</p> <p>Support mural pour moniteur TFT/LCD, non inclinable, VESA</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Pour montage mural de moniteurs TFT/LCD Capacité de charge 30 kg VESA 75x75mm, 100x100mm, 50x50mm Pour des moniteurs LCD de 8" à 24" Matériel de montage nécessaire inclus</p>	
	<p>VMC-LCD/CMB-3 N° d'article 208870</p> <p>Support plafond pour moniteurs TFT/LCD, 15° à 37°, VESA</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Pour montage au plafond de moniteurs LCD jusqu'à 30 kg VESA 75x75mm, 100x100mm, 200x100mm, 200x200mm Fixation graduée 625mm-875mm Pivotement +/-90°, inclinaison 0°-20° Couleur: noir Construction robuste Tout le matériel de montage nécessaire est inclus</p>	
	<p>VMC-LCD/WMB-3 N° d'article 208875</p> <p>Support mural pour moniteur TFT/LC, 26" à 47", VESA, inclinable 10°</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Pour montage mural de moniteurs jusqu'à 75 kg Pour moniteurs LCD de 26" à 47" Standard VESA compatible jusqu'à 405x410 mm Inclinable en continu jusqu'à 10° Distance minime au mur (45 mm) Système à rails mobile Montage simple et sûr Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.</p>	
	<p>VMC-LCD/WCMB-1 N° d'article 90394</p> <p>Support mural/plafond pour moniteur LCD Série 15"/17"/19" P/CP/CM/HPC/HMC1</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Support mural/plafond pour moniteurs LCD 15"-19" Construction robuste en aluminium Tête pivotante avec une large plage de réglage Prêt à monter</p>	
	<p>VMC-LCD/WMB-4 N° d'article 90468</p> <p>Support mural pour moniteur LCD jusqu'à 23", pivotant et inclinable</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Pour montage mural de moniteurs LCD jusqu'à 23" Réglage pivot et inclinaison Zone de réglage: +/-90° horizontal et vertical Zone de pivotement: 270° Fixation: VESA 75mm/VESA 100mm, 4x4mm Construction métal robuste Portée max.: 13kg Plaque de montage Prêt à monter</p>	
	<p>LCD-ST/CM1 N° d'article 90491</p> <p>Support table pour moniteur LCD, CM Série VMC-8.4 et VMC-10.4</p>	<p>Caractéristiques principales:</p>	