



MPC-54A0003M0A

ID d'article: 218643

Caméra HD 1/2,9", 2560x1440, jour&nuit, Zoom AF, WDR, 3,2-9 mm, intérieur

Caractéristiques principales

1/2,9" capteur Sony STARVIS CMOS 6,64 mégapixels

Zoom optique AF 3x, 3,2~9 mm

Sélection possible entre HD-TVI, AHD et Composite SUB

DOL-WDR by triple scan images at 25/30fps

Point of Interest & Smart Motion Zoom

Résolution max. 2560x1440@25/30fps

Sorties séparées pour signaux numériques et multi-signal

Signal numérique : EX-SDI, HD-SDI sélectionnable

ROI (Region of Interest) mode WDR

Design compact

Spécifications

Caméra:	
Dimension du capteur	1/2,9"
Résolution (pixel)	2560x1440, 1920x1080, 1280x720
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,1 Lux, par F1,6, 40IRE
Low speed shutter	oui, 2x ~ 32x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25 ~ 1/30.000sec
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/30000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit

MPC-54A0003M0A

Autres spécifications

Filtre IR	commutable
Balance des blancs	AUTO, AUTOext, manuelle, prédéfinie
Rapport signal-bruit	50dB
Vidéo:	
Norme vidéo	PAL/NTSC
Format du signal	HD-TVI, AHD, EX-SDI (270 Mbps), HD-SDI (1.485 Gbps)
Taux image	1440 @ 25/30p, 1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Objectif:	
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	3x
Focale	3,2 - 9 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Ouverture (F)	F1,6
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	42 - 3 °
Angle d'image horizontal	78 - 6 °
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	oui
Configuration menu	caméra set-up sur écran
Langages du menu	anglais, allemand, japonais, chinois, coréen
Domaine protégé	mise en/hors service
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Sorties vidéo	HD-TVI, AHD, HD-SDI / EX-SDI selectable, HD-SDI (BNC)
Connexions externes	entrée d'alimentation, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC)
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Protocoles de interface de commande	Pelco C (UTC / HD-TVI)
Généralités:	
Série	eneo Candid Box
Dimensions (hxlxp)	73.5x72x89mm
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Caisson	intérieur
Matériau	aluminium
Poids	300g
Consommation	6W
Ventilateur	non
Alimentation	12VDC, 24VAC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
Contenu de la livraison:	

MPC-54A0003M0A

Autres spécifications

Contenu de la livraison	mode d'emploi
-------------------------	---------------

Particularités

Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines
Zoom pré-réglé (4 positions réglables)

MPC-54A0003M0A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	212984 / TVA-1201TRA	Émetteur/récepteur HD-TVI, UTP, BNC, 250 m, intérieur, actif, 12 V
	212985 / TVA-1201TRP	Émetteur+récepteur HD-TVI, 150 m, BNC, UTP, intérieur, passif
	212987 / TVA-1101EA	Amplificateur de signal HD-TVI 12 VCC, intérieur
	79676 / VHM/ECLKB-W	Caisson intempéries (330mm) avec chauff., thermostat, distrib.,RAL9016/7035, 24V
	214236 / TAM-4MM1001M0A	Convertisseur HD-TVI au HDMI, VGA, FBAS, intérieur
	217344 / MAM-5ME1001MTA	Convertisseur multisignal, HD-TVI , AHD, 960H à IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
	218653 / PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	219504 / WD-30	Support mural avec rotule, 1/4", Pantone Cool Grey 1C

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Tel.: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Web: www.eneo-security.com