



MPR-22R040200A

ID d'article: 216284

Enregistreur vidéo multisignal 4 canaux, HD-TVI, AHD, 960H, 100ips@1080p

Caractéristiques principales

Temps réel, 4 canaux multisignal Full HD

Vitesse d'enregistrement: 100 ips @ 1920x1080

Sorties vidéo HDMI et VGA (Main/Spot)

Compatible avec le clavier KBD-NSC100

Zoom numérique en relecture et live

Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution

Les formats : HD-TVI, AHD, 960H, Composite

Standard de compression H.264

Transfert de données via USB 2.0 et POS

Accès navigation, RAS MOBILE et iRAS

Spécifications

Format du signal	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS)
Procédé de compression	H.264
Affichage:	
Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split
Fonction Zoom	en pleine image (opération live et playback)
Enregistrement:	
Mode	Pentaplex, en direct, playback, réseau, backup, enregistrement
Résolution d'enregistrement max.	1920x1080
Vitesse d'enregistrement	100 fps @ 1920x1080, 100 fps @ 1280x720, 100 ips @ 960x480, 100 ips @ 720x480, 100 ips @ 480x240, 100 ips @ 360x240
Taux d'enregistrement max.	100 fps, @1920x1080
Enregistrement	permanent, minuterie, mouvement, contact, panique, Transfert en POS, évènement

MPR-22R040200A

Autres spécifications

Enregistrement pré-alarme	jusqu'à 30min.
Enregistrement post-alarme	jusqu'à 30 min.
Export de données image	par interface USB
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	programmable
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, sortie alarme, distant par logiciel, FTP, Live Pop up, Spot Pop up, bipeur, PTZ Preset, SNS (Twitter)
Signal d'alarme	alarme de contact, mouvement, perte de la vidéo, erreur du disque dur, Text in- Pos, erreur du système
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs
Identification numérique	Filigrane
Langages du menu	anglais, français, allemand, italien, espagnol, hollandais, danois, russe, polonais, hongrois, tchèque, turc, finlandais
Accès mobile	iPhone, Android OS
Accès à distance	logiciel télécommande, Microsoft Internet Explorer
Fonction de recherche	heure/date, mouvement, évènement, calendrier, texte
Avertissement d'évènement	oui
Temps synchronisation	SNTP
Enregistrement caméra cachée	disponible
Séquences	oui
Réseau:	
Réseau	100/1000 Base-T, RJ45
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, MDNS, RTSP, HTTP, NTP, SNS, UPnP, SMTP, FTP, FEN, VNC
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Canaux completes	4
Entrées vidéo	BNC-female, Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution
Entrées vidéo (nombre)	4
Sorties principales vidéo	HDMI, VGA
Moniteur spot	non
Entrées alarmes	4x TTL, configurable comme fermeture/ouverture
Sorties alarme	1x collecteur ouvert (borne)
Entrées audio	RCA, 4
Sortie Audio	RCA / HDMI
Interfaces de commande	RS-232, RS-485
Protocoles de interface de commande	Fastrax IIE, Fastrax IIIE, Pelco P, Pelco D, Pelco C (UTC / HD-TVI)
Configurations de système requises:	
Système d'exploitation	Linux
Généralités:	
Série	eneo Multisignal
Dimensions (hxlxp)	62x300x232mm
Rack 19" encastrable	non
Nombre du disque dur (interne)	max. 2 x SATA

MPR-22R040200A

Autres spécifications

Pupitre de commande (externe)	souris, clavier, Clavier réseau
Couleur	anthracite/noir
Capacité du disque dur (interne)	2 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	12 TB
Caisson	métal avec avant plastifié
Poids	2,3kg
Graveur intégré	non
Consommation	18W
Remote Software	iRAS
Alimentation	12VDC (bloc-secteur 100-240VCA fourni)
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +40°C
Interface Affichage de texte	POS/ATM
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, télécommande IR, alimentation, câble d'alimentation, set de montage HDD, souris, logiciel remote viewer
Notes:	

MPR-22R040200A

Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	74746 / KBD-NSC-100	Clavier réseau avec joystick 3 axes, Jog shuttle, 5V
	206552 / iRAS	Logiciel de gestion vidéo pour enregistreurs séries DLR, DMR, TVR, PNR-53xx, PNR-5416
	211105 / eneo Raid Box	Expansion Unit, 5-Bay, without HDD, eSATA, Desktop
	214070 / IAM-5EE1001MTA	Émetteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet
	214157 / IAM-5EE1001MRA	Récepteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet
	217657 / HDD-3000SATA Purple	\$
	217658 / HDD-2000SATA Purple	\$
	217659 / HDD-4000SATA Purple	\$
	217660 / HDD-6000SATA Purple	\$

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
36 Rte de Montpellier
34230 Vendémian
FR
Tel.: 01.39.47.26.51
E-Mail: ecorbeau@genitech.fr
Web: www.genitech.fr