



# MSR-24N040004A

ID d'article: 218168

Enregistreur vidéo HD, 4 canaux, 100fps, HD-TVI, AHD, 960H, 0TB, 2xSATA, HDMI

Enregistreur multi-signaux 4 canaux	Sortie principale vidéo à résolution UHD 3840x2160
Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution	Standard de compression vidéo H.264
Caméras à résolution jusqu'à 4 mégapixels	Capacité jusqu'à 2 disques durs internes SATA
Taux d'enregistrement : 100fps @ 1920x1080	Export de données d'image via USB 2.0, interface POS
HD-TVI, AHD, 960H, Composite	Zoom numérique en mode Live (direct) et Playback (lecture)
Sorties vidéo HDMI et VGA	Accès à partir d'un téléphone portable, navigateur et CMS

## Spécifications

<b>Vidéo:</b> Format du signal HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP, Composite (FBAS), IP @ 3MP Procédé de compression H.264		<b>Réseau:</b> Protocole réseau TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP Data transfer rate extern 72 Mbps	
<b>Affichage:</b> Relecture d'image plein écran, 4 canaux split, séquence split Fonction Zoom en pleine image (opération live et playback) Représentation 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 100ips		<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b> Canaux IP 1 Canaux complètes 4 Entrées vidéo BNC-female, Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution Entrées vidéo (nombre) 4 Sorties principales vidéo HDMI (4K), VGA Moniteur spot composite Interface mémoire externe USB, iSCSI Entrées alarmes 4x TTL, configurable comme fermeture/ouverture Sorties alarme 1 Entrées audio RCA, 4 Sortie Audio RCA / HDMI Interfaces de commande RS-485 Protocoles de interface de commande Fastrax IIE, Pelco D, Pelco P, UTC	
<b>Enregistrement:</b> Mode Pentaplex, en direct, playback, réseau, backup, enregistrement Résolution d'enregistrement max. 2560x1440 Vitesse d'enregistrement 50 fps @ 2560x1440, 100 fps @ 1920x1080, 100 fps @ 1280x720, 100 fps @ 960 x 540, 100 tr./sec. @ 704 x 576 Taux d'enregistrement max. 100 fps, @1920x1080 Enregistrement permanent, minuterie, mouvement, contact, panique, Transfert en POS, évènement Enregistrement pré-alarme jusqu'à 5sec. Enregistrement post-alarme jusqu'à 60 min. Export de données image par interface USB		<b>Configurations de système requises:</b> Système d'exploitation Linux	
<b>Fonctions:</b> Détecteur de mouvements programmable Déclenchement de l'alarme envoi d'email, sortie alarme, distant par logiciel, Live Popup, Spot Popup, bipeur, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile) Signal d'alarme alarme de contact, mouvement, perte de la vidéo, erreur du disque dur, Text in- Pos Protection par mot de passe administration d'utilisateurs Identification numérique Filigrane Langages du menu anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois Accès mobile iPhone, Android OS Accès à distance logiciel télécommande, iPhone, Android, WEB Browser (Java) Fonction de recherche heure/date, évènement, miniature, texte, musée, Lecture immédiate Avertissement d'évènement oui Enregistrement caméra cachée disponible Séquences oui		<b>Généralités:</b> Dimensions (hxlxp) 44,9x375x318,2mm Rack 19" encastrable non Nombre du disque dur (interne) max. 2 x SATA Pupitre de commande (externe) souris Couleur anthracite/noir Capacité du disque dur (interne) 0 TB Capacité du disque dur max. (interne) 16 TB Caisson métallique, face avant en polycarbonate Poids 2,5kg Graveur intégré non Consommation 30W Remote Software eneo Center Alimentation 12VDC Gamme de température (fonctionnement) 0°C à +45°C Interface Affichage de texte POS/ATM	
<b>Réseau:</b> Réseau 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 Connexion réseau WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 16x PoE RJ45 10/100 Base-T		<b>Contenu de la livraison:</b> Contenu de la livraison logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, souris	

## Produits apparentés



CON-HDD eneo | Réf.: 216959




HDD-3000SATA Purple | Réf.: 217657



HDD-4000SATA Purple | Réf.: 217659



HDD-6000SATA Purple | Réf.: 217660



eneo Center | Réf.: 217368

## D'autres informations sur les produits

Des canaux peuvent être attribués avec IP et / ou différents formats de signal HD et SD (opération mixte possible, par exemple: 1xIP et 3x analogique)

## Recommandation de produits



HDD-2000SATA Purple | Réf.: 217658



HDD-8000SATA Purple | Réf.: 218583



KBD-2USB | Réf.: 217652

## Votre interlocuteur



GENITECH  
Comptabilité  
108 rue Henri Barbusse  
95100 Argenteuil  
FR

Tel.:  
E-Mail:  
Web:

01.39.47.26.51  
ecorbeau@genitech.fr  
www.genitech.fr