


	C0814MV-MP 42039	C2514M 43015	C5018M 43029	B1614MV-MP 42003	B5028MV-MP 42008	B2514MV-MP 42005	A0314M1 43071	A1214M1 43067
Format nominal	1"	1"	1"	2/3"	2/3"	2/3"	1/2"	1/2"
Jour&nuit	non	non	non	non	non	non	non	non
Mégapixel	oui	non	non	oui	oui	oui	non	non
Ouverture (F)	F1,4~F16	F1,4~C	F1,8~C	F1,4~F16	F2,8~F22	F1,4~F16	F1,4~C	F1,4~C
Focale	8mm	25mm	50mm	16mm	50mm	25mm	3,5mm	12mm
Angle d'image horizontal	79,7°	27°	14,8°	30°	9,6°	19,6°	103,6°	30°
Commande de l'iris	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle
Support	C	C	C	C	C	C	C	C
MOD	0,1m	0,5m	1,0m	0,26m	0,2m	0,2m	0,2m	0,3m
Pas de filtre	M55x0,75mm	M43x0,75mm	M40,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M27x0,5mm	M27x0,5mm	M30,5x0,5mm	M30,5x0,5mm
	F0412M-NFS 47157	F0612M-NFS 47158	G1214NDDC 47128	F0612NDDC-NFS 47149				
Format nominal	1/3"	1/3"	1/2"	1/3"				
Jour&nuit	non	non	non	non				
Mégapixel	non	non	non	non				
Ouverture (F)	F1,2~C	F1,2~C	F1,4~F125	F1,2~F260				
Focale	4mm	6mm	12mm	6mm				
Angle d'image horizontal	65,6°	46,5°	30,4°	46,5°				
Commande de l'iris	manuelle	manuelle	DC	DC				
Support	CS	CS	CS	CS				
MOD	0,2m	0,2m	0,3m	0,2m				
Pas de filtre	pas disponible	pas disponible	pas disponible	pas disponible				

	G04Z02M 43131	G04Z03M-NFS 43252	A10Z04M-NFS 43269	F02Z02M 43198	F03Z04M 43212	F03Z2.6M-NFSHR 43275	F05Z10M 43195	G04Z02NDDC 43133
								
						Nouveau		
Format nominal	1/2"	1/2"	1/2"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/2"
Jour&nuit	non	oui	oui	non	non	oui	non	non
Mégapixel	non	non	non	non	non	non	non	non
Ouverture (F)	F1,8~C	F1,2~F16 (C)	F1,4~C	F1,6~C	F1,4~C	F1,0~C	F1,4~C	F1,8~F125
Focale	4-10 mm	4,5-12,5 mm	10-40 mm	1,8-3,6 mm	2,8-12 mm	3-8 mm	5-50 mm	4-10 mm
Angle d'image horizontal	94,8-37,8°	83,7-30,1°	37,5-9,2°	144,2-79,4°	97,4-24,1°	92,5-35,4°	53,6-5,6°	94,8-37,8°
Commande de l'iris	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	DC
Support	CS	CS	C	CS	CS	CS	CS	CS
MOD	0,3m	0,3m	0,5m	0,2m	0,3m	0,3m	1,0m	0,3m
Pas de filtre	pas disponible	pas disponible	pas disponible	pas disponible	pas disponible	pas disponible	pas disponible	pas disponible

	A04Z12NDDC-NFS 43248	G04Z03NDDC-NFS 43251	A09Z10DC-NFS-MP 43266	A10Z04NDDC-NFS 43239	F02Z02NDDC 43199	F03Z04NDDC 43213	F03Z04NDDC-NFS 43237	F03Z2.6DC-NFSHR 43274
								
								Nouveau
Format nominal	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"
Jour&nuit	oui	oui	oui	oui	non	non	oui	oui
Mégapixel	non	non	oui	non	non	non	non	non
Ouverture (F)	F1,2~F250	F1,2~F260	F1,8~F360	F1,4~F250	F1,6~F360	F1,4~F270	F1,4~F260	F1,0~F360
Focale	4-12 mm	4,5-12,5 mm	9-90 mm	10-40 mm	1,8-3,6 mm	2,8-12 mm	2,8-11 mm	3-8 mm
Angle d'image horizontal	93,7-31,2°	83,7-30,1°	41,1-4,2°	37,5-9,2°	144,2-79,4°	97,4-24,1°	97,4-26,2°	92,5-35,4°
Commande de l'iris	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Support	C	CS	C	C	CS	CS	CS	CS
MOD	0,3m	0,3m	0,3m	0,5m	0,2m	0,3m	0,3m	0,3m
Pas de filtre	pas disponible	pas disponible	M43x0,75mm	pas disponible	pas disponible	pas disponible	pas disponible	pas disponible

	F04Z0310NDDC 43214	F05Z10NDDC 43196	F05Z1013NDDC 43242	F07Z07NDDC-NFS 43249	F20Z05NDDC 43247
					
Format nominal	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"
Jour&nuit	non	non	non	oui	non
Mégapixel	non	non	non	non	non
Ouverture (F)	F1,0~F260	F1,4~F260	F1,3/F1,9~F160	F1,3~F240	F1,6~F270
Focale	3,5-10,5 mm	5-50 mm	5-50 mm	7,5-50 mm	20-100 mm
Angle d'image horizontal	81,6-27,2 °	53,6-5,6 °	53,8-4,2 °	36,6-5,64 °	14-2,8 °
Commande de l'iris	DC	DC	DC	DC	DC
Support	CS	CS	CS	CS	CS
MOD	0,3m	1,0m	0,3m	0,4m	1,0m
Pas de filtre	pas disponible	pas disponible	pas disponible	pas disponible	pas disponible



	B18Z06MA1 47144	A07Z16NDDC-MP 40242	A08Z08NDDC 47422	A08Z08NDDCPO 47423	A08Z06NDDCPO 40229	F06Z10NDDCPO 40239	F06Z10NDDC-1 41114	F06Z08NDDC 47419
								
		Nouveau						
Format nominal	2/3"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/3"	1/3"	1/3"
Jour&nuit	non	non	non	non	non	non	non	non
Mégapixel	oui	oui	non	non	non	non	non	non
Ouverture (F)	F2,5~C	F1,6 ~ F360	F1,6~F250	F1,6~F250	F1,2~F360	F1,6~F360	F1,4~F190	F1,2~F250
Focale	18-108 mm	7,5-127 mm	8-64 mm	8-64 mm	8,5-51 mm	6-60 mm	6-60 mm	6-48 mm
Angle d'image horizontal	34°	45,6°	44°	44°	40,8°	44,2°	43,4°	44,3°
Commande de l'iris	manuelle	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Support	C	C	C	C	C	CS	CS	CS
Format nominal	2/3"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/3"	1/3"	1/3"
MOD	0,1m	1,5m	1,0m	1,0m	1,0m	1,2m	1,3m	1,0m
Pas de filtre	M52x0,75mm	M58x0,75mm	M49x0,75mm	M49x0,75mm	M46x0,75mm	M55x0,75mm	M52x0,75mm	M49x0,75mm

2X-EX/C 41231	C/CS RING-AL 43106	EXT-TUB 42160	GFG/50 88154	IR FILTER 830 43107
				
Doubleur de focale 2x, monture C	Bague d'adaptation, monture C/CS, alu- minium anodisé	Set de tubes macro, longueur 0,5/ 1/ 5/ 10/ 20/ 40mm, monture C/CS	Athermal Verre de filtre, 50x2,5mm	Infrared Pass Filter 830nm, 40.5x0.5