



PXB-2080Z03 B

ID d'article: 207511

Caméra réseau 1/2,9", WDR, jour&nuit, 3-9mm, 1920x1080, 3x AF Zoom, infrarouge, PoE

Caractéristiques principales

Capteur progressif SCAN CMOS 1/2,9" 2.0 mégapixels

Zoom AF optique 3x, numérique 32x

Transmission vidéo simultanée (H.264/MJPEG)

Zoom sur certains domaines définis (ROI)

IP67, ventilateur intégré, chauffage

Installation facile

Résolution max. 1920x1080 (Full HD)

Objectif 3~9mm jour/nuit, filtre d'arrêt pivotant

WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti-buée

Conforme ONVIF, POE IEEE802.af

Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD

Fixation par vis centrale

Spécifications

Série	eneo Candid Medium
Standard résolution	HD 1080p
Système	True Day&Night
Dimension du capteur	1/2,9"
Capteur	Sony Exmor
Sensibilité à la lumière	0,4 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur); 0,02 (SW), 40IRE
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR
Low speed shutter	oui

PXB-2080Z03 B

Autres spécifications

Balance des blancs	ATW, ATW extended, one push, manuelle
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Filtre IR	commutable
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Résolution max.	1920x1080
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 704x480 (4:3), 640x352 (4:3), 320x176 (16:9), 160x96 (16:9)
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Domaine protégé	mise en/hors service
Détecteur d'activité	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Langages du menu	anglais
Connexions externes	entrée d'alimentation, entrée/sortie audio, entrée d'alarme, sortie d'alarme, RJ-45, slot carte SD
Sorties vidéo	sortie composite contrôle
Support audio	oui
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Traitement de l'alarme	FTP, E-Mail
Sauvegarde interne	carte SD, SD-HC 32GB
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type du flux des données	1x H.264, 1x MJPEG simultané
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Browser Web	MS Internet Explorer min. Version 7.0, Mozilla Firefox (Java), Safari (Java), Google Chrome (Java), Mozilla, Safari, Google Chrome - M-JPEG
Protocole réseau	HTTP, TCP, UDP, ARP, IPv4, ICMP, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPnP, Telnet, FTP, IGMP, IPv6, SNMP
Multicast capable	oui
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	3x
Focale	3 - 9 mm
Angle d'image horizontal	106 - 36 °
Zoom numérique	2x ~ 32x
Distance objet minimale (MOD)	1 m
Illumination	infrarouge
Portée d'illumination	env. 50m
Support e-PTZ	oui
Alimentation	12VDC, 24VAC, PoE
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Ventilateur	oui
Consommation	12W
Mode de montage	montage mural, montage plafond
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à +50°C
Gamme de températures (chauffage désactivé)	-20°C ~ +50°C

PXB-2080Z03 B

Autres spécifications

Anti-vandalisme	non
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Couleur (caisson)	Pantone 7541
Indice de protection	IP67
SDK	sur demande
ONVIF	oui, ONVIF Test Tool Version 12.06 (Profile S)
Certificats	CE
Dimensions (hxlxp)	100x107,8x277mm
Poids	1,35kg
Contenu de la livraison	mode d'emploi, kit de fixation, clé alêne, plaque de montage, câble sortie sub vidéo
Remarque	Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l'éclairage infrarouge est éteint.
Particularités	SRIC (Réglage selon signaux par éclairage infrarouge), Soupape intégrée de compensation de pression., Éclairage infrarouge - marche/arrêt réglable (Menu OSD), Smart Motion Zoom -- Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements, Pointing Zoom
Interfaces de commande	non
Toit	oui
Fixation murale intégrée	oui
Conduite de câble cachée	oui
Pas de filtre	pas disponible
Chauffage vitre	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Ouverture (F)	F1,2~F2,1
Éléments d'image actifs	1936(H) x 1097(V)
Capteur	CMOS
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 8x
Illumination	4x High Power DEL 855nm, 53°

PXB-2080Z03 B

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	202562 / PNR-5216	Enregistreur réseau, 16xIP, 1920x1080, 480ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG,DVI, D-Sub
	202563 / PNR-5116	Enregistreur réseau, 16xIP, 1920x1080, 320ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	202641 / PM-42A	Adapteur fixation mât pour eneo Candid, Candid S,M,L et W3, WB1 support mural
	202888 / AK-4	Boitier de connexion pour séries Candid Medium, Candid Small, Candid Large
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	204193 / PNR-5104	Enregistreur réseau, 4xIP, 1920x1080, 120ips, 1TB, H.264 MPEG-4, M-JPEG
	204192 / PNR-5108	Enregistreur réseau, 8xIP, 1920x1080, 240ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Tel.: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Web: www.eneo-security.com