

# SNC-RX570

La série SNC-RX propose une fonction Pan (rotation) rapide sur 360° permettant aux utilisateurs de capturer tout objet se trouvant aux alentours de la caméra. De plus, grâce à son capteur CCD Exwave HAD™ 1/4", la caméra offre une excellente qualité d'image à partir de n'importe quelle application de surveillance à distance, même en basse lumière.




## Principales caractéristiques et avantages

- Capteur CCD 1/4" avec technologie Exwave HAD™.** Images haute performance et nettes
- Technologie DynaView.** Pour des images de qualité exceptionnelle, même dans les environnements à fort contraste
- Technologie « Dynamic frame integration ».** Réduit les effets de flou sur les images rapides
- Streaming JPEG, MPEG-4 et H.264.** L'encodage JPEG, MPEG-4 et H.264 permet un maximum de flexibilité lors de la transmission des images
- Fonction Jour/Nuit.** Commute automatiquement en monochrome en période nocturne
- Double encodage.** Flexibilité maximale pendant le streaming vidéo
- Stockage interne d'images pré- et post-alarme.** Stockage interne des images d'alarme
- Audio bidirectionnelle avec alarme vocale.** L'audio peut être transmise dans les deux directions. Possibilité de stocker des messages d'alerte pré-enregistrés
- Sortie vidéo analogique.** Idéal pour les réglages de l'image au moment de l'installation

## Caractéristiques et avantages standard

- **Fonction Pan/Tilt/Zoom.** Couverture de vastes zones grâce à des fonctions motorisées de pan, tilt et zoom 36x
- **Stabilisateur d'image.** Réduit le « tremblement » de l'image
- **Compatibilité DEPA.** Analyse puissante de l'image
- **Slot Memory Stick.**
- **Interface série (VISA)**
- **Masquage de zone.** Idéal pour masquer les zones d'image les plus sensibles
- **Alertes audio.** Possibilité de stocker des messages d'alerte pré-enregistrés

## Dimensions



## Spécifications techniques

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caméra</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| Capteur                                                                                                                                           | CCD Exwave HAD 1/4"                                                                                                                                       |
| Nombre de pixels effectifs (H x V)                                                                                                                | 440 000 (752 x 582)                                                                                                                                       |
| Obturbateur électronique                                                                                                                          | 1 à 1/10 000s                                                                                                                                             |
| Contrôle automatique de gain (AGC)                                                                                                                | Auto/Manuel (de -3 à +28 dB)                                                                                                                              |
| Contrôle de l'exposition                                                                                                                          | Auto (Automatique, Priorité objectif, Priorité diaphragme) Manuel, Compensation EV, Compensation de contre-jour                                           |
| Balance des blancs                                                                                                                                | Auto, Intérieur, Extérieur, Simple pression, ATW, Manuel                                                                                                  |
| Type d'objectif                                                                                                                                   | Zoom optique autofocus                                                                                                                                    |
| Angle de visualisation horizontal                                                                                                                 | Horizontal 1,7° à 57,8°                                                                                                                                   |
| Longueur focale                                                                                                                                   | f=3,4 à 122,4 mm                                                                                                                                          |
| Ouverture                                                                                                                                         | F1.6 (grand angle), F4.5 (télé)                                                                                                                           |
| Distance minimum de l'objet                                                                                                                       | 320 mm (grand angle), 1 500 mm (télé)                                                                                                                     |
| <b>Image</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| Taille de l'image (H x V) MPEG-4                                                                                                                  | 704 x 576, 640 x 480, 384 x 288, 160 x 120                                                                                                                |
| Taille de l'image (H x V) JPEG                                                                                                                    | 704 x 576, 640 x 480, 384 x 288, 160 x 120                                                                                                                |
| Taille de l'image (H x V) H.264                                                                                                                   | 704 x 576, 640 x 480, 384 x 288, 160 x 120                                                                                                                |
| Fréquence d'image MPEG-4                                                                                                                          | 25 ips (640 x 480)                                                                                                                                        |
| Fréquence d'image JPEG                                                                                                                            | 25 ips (640 x 480)                                                                                                                                        |
| Fréquence d'image H.264                                                                                                                           | Max. 16 ips                                                                                                                                               |
| <b>Audio</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| Compression audio                                                                                                                                 | G.711 (64 Kb/s) / G.726 (40, 32, 24, 16 Kb/s)                                                                                                             |
| <b>Réseau</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| Protocoles                                                                                                                                        | TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, RTP/RTCP, DNS, RTSP                                                                                       |
| Nombre de clients                                                                                                                                 | 10 caméras à 12 i/s (20 caméras max)                                                                                                                      |
| Authentification                                                                                                                                  | IEEE802.1X                                                                                                                                                |
| <b>Interface</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
| Connectivité analogique                                                                                                                           | BNC x1, 1,0 Vc-c, 75Ω                                                                                                                                     |
| Connectivité Ethernet                                                                                                                             | 10Base-T/100Base-TX (RJ-45)                                                                                                                               |
| Connectivité Entrée/Sortie                                                                                                                        | Entrée capteur 2, Sortie alarme 2                                                                                                                         |
| Connectivité audio                                                                                                                                | Entrée microphone externe - Mini-jack (monaural, 2,2 K 2,5 V entrée alimentée). Sortie ligne audio : Mini-jack (monaural), niveau de sortie max. : 1 Vrms |
| <b>Sortie vidéo analogique</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| Système vidéo                                                                                                                                     | PAL                                                                                                                                                       |
| Résolution horizontale                                                                                                                            | 530 lignes TV                                                                                                                                             |
| Rapport S/B                                                                                                                                       | Supérieur à 50 dB                                                                                                                                         |
| Sensibilité des couleurs                                                                                                                          | 1,4 lx (50 IRE, F1.6, AGC ON)                                                                                                                             |
| Sensibilité monochrome                                                                                                                            | 0,15 lx (50 IRE, F1.6, AGC ON)                                                                                                                            |
| <b>Généralités</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| Rapport de zoom                                                                                                                                   | Zoom optique 36x (432x avec zoom numérique)                                                                                                               |
| Poids                                                                                                                                             | 2,2 kg                                                                                                                                                    |
| Dimensions (L x H x P)                                                                                                                            | 160 x 160 x 230 mm (sans garnitures)                                                                                                                      |
| Alimentation                                                                                                                                      | 24 V CA, 12 V CC                                                                                                                                          |
| Consommation électrique                                                                                                                           | 27 W max.                                                                                                                                                 |
| Température de fonctionnement                                                                                                                     | De 0 à 50 °C                                                                                                                                              |
| Température de stockage                                                                                                                           | De -20 à 60 °C                                                                                                                                            |
| <b>Configuration requise</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| Système d'exploitation                                                                                                                            | Microsoft Windows 2000/XP/Vista®                                                                                                                          |
| Configuration requise                                                                                                                             | UC : Intel® Pentium® IV 1,5 GHz ou plus. RAM : 256 Mo minimum, (Vista) Intel® Pentium® IV 3 GHz ou plus / Core2 Duo 2GHz ou plus, RAM : 1 Go minimum      |
| <b>Accessoires fournis</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
| Support plafond (A), support plafond (B), vis x6, câble métallique, CD-ROM (logiciel d'installation), manuel d'utilisation, manuel d'installation |                                                                                                                                                           |