



SRG série Box/PoV



Format compact qui s'adapte facilement à tous les environnements avec fixation supérieure et inférieure pour un trépied pour une installation plus flexible. Grande lampe tally facile à consulter, adaptée à de nombreuses applications de caméra et une robustesse garantie grâce aux protections sur le panneau arrière.



Caractéristiques techniques	SRG-XP1	SRG-XB25
Interface	HDMI 2.0/Ethernet/USB 3.0	HDMI 2.0 / Ethernet
Capteur	CMOS 8,4 MP 1/1,8"	CMOS 8,5 MP 1/2,5"
Format de signal	2160p/1080p/720p/480p (480p uniquement pour le HDMI)	
Cadence	59,94/50/29,97/25	
Streaming vidéo sur IP	RTSP / RTMP(S) / SRT / MPEG-TS et NDI® HX (en option)	
Zoom optique	Non	25X
Zoom numérique	Zoom pixels jusqu'à 3x, zoom numérique 2x	
Pan/Tilt/Zoom	ePTZ	Non
Angle de vue horizontal	102 °	68 °
Sortie audio	Non	Oui
Entrée audio	3,5 mm x1	
Alimentation	12 V CC +/-20 %	
POE	Oui (IEEE802.3af)	
Contrôle	VISCA over IP / ONVIF Profil S / commande CGI / UVC	VISCA over IP / ONVIF Profil S / VISCA / commande CGI
Fixation au plafond	Oui. Fixation pour trépied (supérieure et inférieure)	