



IEM-38R640005A

ID d'article: 217651

Matrice virtuelle 64 canaux pour série IER, H.264, H.265, 640 Mbit/s, w/o HDD, HDMI

Système de matrice virtuelle pour série d'enregistreur IER, MSR Surveillance à distance 64 canaux	Logiciel d'administration CMS inclus
Sauvegarde des enregistrements 64 canaux	Appli pour smartphone pour surveillance / configuration vidéo
Système d'exploitation Linux embarqué (Embedded Linux)	1x sortie de moniteur HDMI avec résolution 4K UHD
Méthode de compression : H.264, H.265	Installation sur bureau ou montage sur rack 19 " possible
Canaux l'enregistreur avec une résolution de jusqu'à 8 mégapixels	Desktop setup or 19 "rack mounting possible
Warp : surveillance et commande d'enregistreurs supplémentaires	

Spécifications

Vidéo:		Interfaces / Entrées / Sorties:	
Procédé de compression	H.264, H.265	Moniteur spot	HDMI
Affichage:		Ports USB	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split, 9 canaux split, 16 canaux split, séquence split	Interface mémoire externe	no
Représentation	3840x2160, 1280x720, 1920x1080, max. 960fps, 1024x768	Entrées alarmes	4
Enregistrement:		Sortie alarme	2
Vitesse d'enregistrement	25/30 fps par canal	Sortie Audio	sortie amplificateur, HDMI
Taux d'enregistrement max.	960 fps	Interfaces de commande	RS-485
Enregistrement	time lapse, événement, panique, pré-alarme	Configurations de système requises:	
Enregistrement pré-alarme	jusqu'à 5sec.	Système d'exploitation	Linux
Sauvegarde	installation	Généralités:	
Export de données image	par interface USB, via logiciel client, AVI, H4V, MP4 via eneo Center	Dimensions (hxlxp)	89.5x440.5x410mm
Fonctions:		Rack 19" encastrable	oui
Détecteur de mouvements	intégré	Nombre des slots disque dur	4x SATA
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité	Pupitre de commande (externe)	souris, pupitre de commande
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, bipeur, distant par logiciel, sortie alarme, Live Popup	Capacité du disque dur (interne)	0 TB
Signal d'alarme	erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, mouvement, Text in- Pos, alarme de contact	Capacité du disque dur max. (interne)	56 TB
Support audio	oui	Poids	5,1kg
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs	Graveur intégré	non
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois	Consommation	50W
Accès à distance	logiciel télécommande, iPhone, Android, WEB Browser (Java)	Remote Software	eneo Center
Enregistrement caméra cachée	disponible	ONVIF	non
Réseau:		RAID	RAID 1, RAID 1+0, RAID 5
Réseau	2x 10/100/1000 Base-Tx, RJ45	Alimentation	12VDC
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP	Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +45°C
Data transfer rate	1216 Mbps	Contenu de la livraison:	
Data transfer rate intern	640 Mbps	Contenu de la livraison	logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, set de montage HDD, souris, angle de montage 19" rack
Data transfer rate extern	576 Mbps	Notes:	
Interfaces / Entrées / Sorties:		Remarque	IP cameras of the PXB, PXC, PXD and PTB series are not supported by this product
Canaux completes	64	Actualisation firmware	par remote software, USB
Sorties moniteur	HDMI		

Produits apparentés



CON-HDD eneo | Réf.: 216959



HDD-3000SATA Purple | Réf.: 217657



HDD-2000SATA Purple | Réf.: 217658



HDD-4000SATA Purple | Réf.: 217659



HDD-6000SATA Purple | Réf.: 217660

Recommandation de produits



KBD-2USB | Réf.: 217652

