

# 2015 Caméras Boitiers Fixes PTrZ

CMOS 1/3" - 1,3 million de pixels (jusqu'à 1280x960px)



**VB-M741LE**



**VB-M740E**

- Optique Super-UD
- Angles de vue : 113,4° ~ 46,5°
- Distances focale : 2,55mm ~ 6,12mm
- Ouvertures : f1,2 ~ f1,8
- Zoom : optique 2,4x / numérique 4x
- Sens. : Coul. 0,02 lux
- Sens. : N&B 0 ,001lux \*
- Sens. : N&B 0 lux \*\*
- Focus : Automatique
- Exposition : Automatique
- SSC : Automatique
- Mode jour/nuit : Automatique
- Stabilisateur d'images numérique
- Formats MJPEG & H.264
- Intelligence vidéo : 6 fonctions
- Conformité ONVIF Profile S, Profile G
- Carte mémoire : SD / SDHC / SDXC
- PTZ numérique
- Gestion du flux réseau : ADSR 8 zones
- Audio + Intelligence audio : 2 fonctions
- E/S : 2 + 2
- -50° ~ +55° avec alimentation PoE+
- IR 30 mètres avec alimentation 24 VCA, PoE+
- Pas d'audio ni d'intelligence audio
- Pas d'E/S
- -10° ~ +55° avec alimentation PoE
- Pas d'IR intégré

\* f/1,2, 1/30s, 50IRE, SSC Off, IR Off

\*\* f/1,2, 1/30s, 50IRE, SSC Off, IR On