



## VM-4K75M

ID d'article: 216600

Moniteur 75" (190cm) LED/TFT, 3840x2160, UHD, 60fps, DVI-D, HDMI, SDI, VGA, Audio

### Caractéristiques principales

Professionnel 75" (190 cm) 4K LCD / moniteur TFT

Conçu pour fonctionner en permanence 24h/24, 7/7, 365 j/an

60 trames par seconde (DisplayPort)

Fonction multi-affichage PIP / PBP

Support compris

Résolution max. 3840 x 2160 pixels

Traitement antireflet

DisplayPort, HDMI, DVI-D, SDI, VGA, 3G-SDI

Super résolution ON/OFF (compense le flou de mouvement)

Caisson métallique robuste (pour usages industriels)

### Spécifications

Résolution (pixel)	3840x2160
<b>Affichage:</b>	
Norme vidéo	PAL/NTSC
Aspect ratio	16:9
Rapport de contraste type	5000:1
Temps de réaction type	8 ms
Clarté typique	450 cd/m <sup>2</sup>
Rétroéclairage	LED
Angle d'observation verticale	178 °
Angle d'observation horizontale	178 °
Diagonale écran	75"
Diagonale écran (cm)	190 cm
<b>Fonctions:</b>	
Filtre peigne	filtre peigne du décodeur numérique PAL3D avec désentrelacement

# VM-4K75M

## Autres spécifications

Langages du menu	anglais
<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Entrées vidéo (type)	VGA, HDMI, DVI, Display Port, 3G-SDI
Entrées audio	Jack 3.5mm, 1
Sortie Audio	1x 3,5 mm douille de jack
Interfaces de commande	non
<b>Généralités:</b>	
Série	eneo 4K
Dimensions (hxlxp)	990x1650x100mm
Fixation	VESA standard 800x400mm
Matériau	métal
Housing color	noir
Poids	70kg
Haut-parleur	2
Consommation	390W
Tension	100~240VAC, 50/60Hz
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +40°C
<b>Contenu de la livraison:</b>	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, télécommande IR, câble d'alimentation

## VM-4K75M

### Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	208875 / VMC-LCD/WMB-3	Support mural pour moniteur TFT/LC, 26" à 47", VESA, inclinable 10°

### Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
36 Rte de Montpellier  
34230 Vendémian  
FR  
Tel.: 01.39.47.26.51  
E-Mail: ecorbeau@genitech.fr  
Web: www.genitech.fr