



VM-FHD10M

ID d'article: 225695

\$

Professional 10" (25 cm) LCD monitor

Industrial design built to run 24x7x365 continuously

Maximum resolution 1920x1080 pixels

LED Back Light

Fast response time 5ms

Perfect presentation through digital 3D filtering and noise reduction

Different video inputs HDMI, VGA, Composite

HD analog multi signal input (TVI, AHD, CVI)

Supply voltage: 12VDC

Metal cabinet including stand

Spécifications

Affichage:	
Synchronisation	interne
Résolution	1920x1080 (16:9)
Aspect ratio	16:9
Résolution (pixel)	1920x1080
Rapport de contraste type	1000:1
Temps de réaction type	5 ms
Clarté typique	350 cd/m ²
Rétroéclairage	LED
Angle d'observation verticale	178 °
Angle d'observation horizontale	178 °
Diagonale écran	10,1
Diagonale écran (cm)	25,6 cm
Format/taille des pixels	0,630mm x 0,630mm
Pixel fault class	ISO 13406-2, classe II
Norme vidéo	PAL/NTSC
Fonctions:	
Filter peigne	filtre peigne du décodeur numérique PAL3D avec désentrelacement
Langages du menu	anglais
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Entrées vidéo (type)	VGA, 2x HDMI, composite, HD-TVI, AHD, CVI
Signaux d'entrée	HD-TVI up to 5MP, AHD up to 5MP, CVI up to 4MP
Entrées audio	Jack 3,5mm, 1
Sortie Audio	1x 3,5 mm douille de jack
Interfaces de commande	non
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	185x260x18mm
Hauter maximale avec support	215mm
Fixation	VESA standard 75x75mm
Matériau	métal
Housing color	noir
Poids	4,5Kg
Haut-parleur	2
Consommation	10W
Tension	12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C ~ +85°C
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, câble d'alimentation, alimentation 100~240VAC, télécommande IR, câble VGA, pied

Produits apparentés



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

