



Aperçu des caractéristiques de performance

- Videoanalytics et auto-tracking intégrée
- 20x optical, 8x zoom numérique
- H.264, MJPEG, MPEG-4
- Caméra jour/nuit mécanique
- IP66 (-XT)
- Full-HD



Domaines d'utilisation variés

Plus qu'une caméra à dôme PTZ : Outre la résolution Full-HD, ainsi que des modèles pour l'intérieur et l'extérieur, une analyse vidéo performante fait partie intégrante du paquet. Avec ce paquet, ainsi qu'avec d'autres modules optionnels, vous pouvez équiper les caméras de fonctions supplémentaires.

Un produit avec d'excellents atouts

Le zoom optique de 4,45 mm - 89,0 mm, en combinaison avec la résolution Full-HD, vous permet de rapprocher en détail même les objets éloignés. Aussi dans l'obscurité, puisque le capteur photosensible et la commutation mécanique jour/nuit assurent une image de haute qualité.

Une technique performante

Tout se déroule très rapidement, notamment lors du déplacement programmé précis, car avec la vitesse de 600°/seconde, chacune des 255 positions programmables est atteinte en un temps record. Outre les déplacements précis, vous pouvez encore programmer jusqu'à six tours. Bien entendu, vous disposez de la fonction auto-pan.

Autres particularités

Avec jusqu'à huit zones privées, les caméras à dôme PTZ peuvent aussi être installées dans des zones sensibles. La carte microSD optionnelle peut être utilisée, par exemple, pour enregistrer des séquences vidéo en cas d'incidents.

Données pour la commande

No. de commande	Descriptif du produit
ZN-PTZ202XE intérieur	H.264 PTZ Caméra dôme d'extérieur/intérieur, 30 i/s@ Full-HD, CCD 1/3" CMOS, caméra jour/nuit mécanique, 0.1 Lux (50 IRE): (voleur), 0.01 Lux (ICR On): (nuit), zoom optique x20, zoom numérique 8x, DSS, analyse vidéo, auto-tracking
ZN-PTZ202XE-XT extérieur	

H.264 IP-PTZ-Dome ZN-PTZ202XE(-XT)



Avantages pour l'installateur

Les multiples accessoires optionnels permettent un montage à quasiment n'importe quel lieu d'utilisation. En outre, toutes les fonctions de la caméra peuvent être aisément configurées à l'aide du menu OSD bien structuré.



Données techniques	ZN-PTZ202XE	ZN-PTZ202XE(-XT)
Détecteur d'image	1/3" CMOS	
Format de compression	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Double flux	Oui	
Max. résolution	1920 x 1080	
Types de résolution	1920 x 1080(Full HD), 1280 x 720(720p), 1120 x 630, 960 x 540(qHD), 800 x 450, 640 x 360(HVGA), 480 x 270, 320 x 180	
Taux d'images vidéo	max. 30ips Full-HD	
Distance focale	4.45mm - 89.0mm, 20x zoom optique, 8x zoom numérique	
Commutation jour/nuit	Mécanique	
Éclairage minimal	1.5 Lux (50IRE / couleur), 0.1 Lux (n/b)	
DNR	Oui	
Sortie/entrée audio	1 / 1	
Compression audio	G.711	
Interface réseau	10 / 100 Base-T	
Protocoles	QoS Layer 3 DiffServ, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, mDNS, UPnP™, SMTP, DHCP, DNS, DynDNS, NTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), IGMP, ICMP, SSLv2/v3, TLSv1	
Plage de pivotement	360° (sans fin), 0.01° - 120°/sek max. 600°/sec (Preset)	
Plage d'inclinaison	-5° ~ 185°, max. 250°/sec (Preset)	
Positions fixes	255	
Tour	Max. 8 programmable Tours	
Auto Scan	Max. 6 Auto-Scans	
Zone de privées	Oui, max. 8 Zones	
Interfaces	1 DI / 1 DO	
SD-Card	Oui, max. 64GB	
Tension de service	24VAC, PoE+ (802.3at)	24VAC, PoE+ (802.3at)
Puissance consommée	18W max.	44W max.
Classe de protection	-	IP66
Conditions environnementales	0°C - 50°C	-40°C - 50°C 24VAC, -10°C - 50°C PoE+
Dimensions (H x Ø)	240mm x 180mm	296mm x 232mm
Poids	2.1kg	4.6kg

D'analyse intégrée:

- Advanced Tracking Algorithmus
- Des zones de surveillance définies
- Affichage en temps réel des données de suivi
- Auto-Tracking

Fonctions d'analyse en option, p.e.:

- Détection: direction, arrêtez-vous, appels entrants / sortants, Tailgating, Loitring, Objectwatch
- Perspective corrigée taille et la vitesse de filtre
- Fonction de comptage et d'autres statistiques
- Meta-Data en XML-Format

CBC (Europe) GmbH
Hansaallee 191
D-40549 Düsseldorf
T: +49-(0)211 53 06 70
F: +49-(0)211 53 06 71 80
info@cbc-europe.com
www.cbc-europe.com

CBC (Poland) Sp.z.o.o
Oddział w Warszawie
ul. Anny German 15
01-794 Warszawa
T: +48-(0)22 6 33 90 90
F: +48-(0)22 6 33 90 60
info@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl

CBC Russia Moscow Rep. office
Office 503B World Trade Center
12 Krasnopresnenskaya nab.
RU-11123610 Moscow
T: +7-495 258 2161
F: +7-495 258 2160
info@cbc.ru
www.cbc.ru

CBC (Europe) Ltd. Ufficio di Milano
Via E. Majorana, 2
I-20054 Nova Milanese
T: +39-0362 36 50 79
F: +39-0362 4 00 12
info@cbceurope.it
www.cbceurope.it

CBC CORPORATION (INDIA), PRIVATE LTD
2F B Wing, Marwah Centre
Krishanlal Marwah Marg
Andheri East, Mumbai 400 072, India
T: +91 22 2857 9798
F: +91 22 6649 1708
enquiry@cbcindia.jp

CBC (EUROPE) GmbH UK Branch
Unit 9 Garrick Road Industrial Estate
Irving Way
London
NW9 9AQ
F: +44-(0)20 82 02 33 87
info@cbcuk.com
www.cbceurope.com